



Acoplador RJ45 de Uso Industrial Estilo TG, Categoría 6A, con Tapa Protectora, Protección IP67

SKU: IAEBHC6XS Marca: PANDUIT Categoría: Jacks / Plugs

\$1,701.43

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; max-width: 1200px; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Descripción</h3> <p style='font-size: 15px; color: inherit; margin-top: 0; margin-bottom: 15px;'>El conector industrial de 8 posiciones es apto para su uso en entornos de fabricación y cumple o supera los estándares ANSI/TIA 568.2-D para los requisitos de rendimiento de Categoría. El conector Bulkhead y el plug RJ45 incorporan un sello con clasificación IP67 y están diseñados para brindar protección contra el polvo y contra la inmersión temporal en agua que normalmente se encuentran en entornos industriales hostiles. La tapa protectora conectada garantiza la protección IP67 del conector y el plug en la condición no acoplada.</p> </div> </div> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;'> <div style='padding: 15px; color: inherit;'> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Rendimiento: Supera los requisitos de canal y componentes de las normas ANSI/ TIA568.2-D Categoría 6A e ISO11801 Clase EA. <li style='margin-bottom: 5px;'>Rendimiento Eléctrico/Mecánico: Cumple con todos los requisitos de rendimiento eléctrico y mecánico ODVA Ethernet/IP <li style='margin-bottom: 5px;'>Cumplimiento FCC y ANSI/TIA: Cumple con ANSI/TIA-1096-A; contactos chapados con 50 micropulgadas de oro para un rendimiento superior <li style='margin-bottom: 5px;'>Cumplimiento IEC: Cumple con las especificaciones IEC 60603-7 <li style='margin-bottom: 5px;'>Cumplimiento IP: Clasificación IP67 para protección contra el polvo e inmersión temporal en líquido <li style='margin-bottom: 5px;'>Cumplimiento NEMA/UL: Clasificado UL Tipo 12, 6/6P, 4X </div> </div> </div> <div style='border: 0; border-top: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); margin: 30px 0;'> </div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Protección IP67 contra polvo e inmersión temporal
Característica 2	Cumple normas ANSI/TIA-568.2-D e ISO 11801 Clase EA
Característica 3	Contactos con 50 micropulgadas de chapado en oro
Característica 4	Diseño robusto para entornos industriales hostiles
Característica 5	Tapa protectora integrada para sellado seguro en estado desacoplado
Característica 6	Conector bulkhead con plug RJ45 incorporado