



Acoplador STP Cat5e Hembra RJ45 a RJ45 Hembra

SKU: LPKJ547 Marca: LINKEDPRO BY EPCOM Categoría: Jacks / Plugs

\$48.44

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; max-width: 1200px; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'> <!-- Sección de introducción --> <div style='margin-bottom: 30px;'> <p style='font-size: 16px; margin-top: 0; margin-bottom: 15px; color: inherit;'>Los acopladores de línea RJ45 de LinkedPro ofrecen una solución práctica, sencilla y muy eficaz para unir dos cables sin tener que reemplazar los cables existentes, fabricados con materiales de alta calidad para mayor durabilidad.</p> </div> <!-- Sección de características generales --> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Características Generales</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Acoplador STP <li style='margin-bottom: 5px;'>Nivel de rendimiento: Cat5e <li style='margin-bottom: 5px;'>Tipo de Conector: RJ45 <li style='margin-bottom: 5px;'>Blindado <li style='margin-bottom: 5px;'>Número de puertos: 2 </div> </div> <!-- Sección de características físicas --> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Características Físicas</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Aplicación: <li style='margin-bottom: 5px;'>Blindado <li style='margin-bottom: 5px;'>Número de puertos: <li style='margin-bottom: 5px;'>Tipo de Jack: <li style='margin-bottom: 5px;'>Material de inserto: <li style='margin-bottom: 5px;'>Tiempo de vida Jack RJ45: <li style='margin-bottom: 5px;'>Tiempo de vida IDC: <li style='margin-bottom: 5px;'>Material de inserto: <li style='margin-bottom: 5px;'>Retardo de flama ABS UL90C-0 <li style='margin-bottom: 5px;'>Calibre: <li style='margin-bottom: 5px;'>AWG 24-26 </div> </div> <!-- Sección de características eléctricas --> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Características Eléctricas</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Corriente: <li style='margin-bottom: 5px;'>Resistencia: <li style='margin-bottom: 5px;'>Resistencia dieléctrica: <li style='margin-bottom: 5px;'>VCA RMS 60Hz, 1MIN <li style='margin-bottom: 5px;'>Separador </div> </div> </div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Conexión directa sin pérdidas de señal
Característica 2	Protección blindada contra interferencias EMI/RFI
Característica 3	Contactos dorados 50? para óptima conductividad
Característica 4	Diseño compacto para instalaciones en espacios reducidos
Característica 5	Unión de cables sin reemplazo de infraestructura existente
Característica 6	750 conexiones de vida útil en jack RJ45