



Acoplador STP (Extensor de Cable Ethernet RJ45) | 10Gbps | Blindado | Compatibilidad con Cat8 Cat7 Cat6 Cat5e | Hasta 100 Metros (328.08 Pies) | Aleación de Aluminio

SKU: 15117 Marca: UGREEN Categoría: Accesorios

\$86.06

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; max-width: 1200px; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;*> <!-- Imágenes del producto --> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 15px; margin-bottom: 30px;*> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;*> src='http://ftp3..mx/usuarios/hallende/UGREEN/15117/15117-10.jpg' alt='*> </div> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;*> src='http://ftp3..mx/usuarios/hallende/UGREEN/15117/15117-11.jpg' alt='*> </div> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;*> src='http://ftp3..mx/usuarios/hallende/UGREEN/15117/15117-12.jpg' alt='*> </div> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;*> src='http://ftp3..mx/usuarios/hallende/UGREEN/15117/15117-13.jpg' alt='*> </div> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;*> src='http://ftp3..mx/usuarios/hallende/UGREEN/15117/15117-14.jpg' alt='*> </div> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;*> src='http://ftp3..mx/usuarios/hallende/UGREEN/15117/15117-15.jpg' alt='*> </div> </div> <!-- Sección de características principales --> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;*> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;*> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;*>Características Principales</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;*> <li style='margin-bottom: 5px;*>Velocidad de red: hasta 10 Gbps <li style='margin-bottom: 5px;*>Soporta transmisión de larga distancia de hasta 100 metros <li style='margin-bottom: 5px;*>Contactos de cobre chapados en oro para una transmisión de señal constante <li style='margin-bottom: 5px;*>Compatible con Cat8, Cat7, Cat6A, Cat6, Cat5e, Cat5 <li style='margin-bottom: 5px;*>Carcasa de aleación de aluminio para disipación de calor y durabilidad <li style='margin-bottom: 5px;*>Diseño de clip de retención a presión para conexión segura <li style='margin-bottom: 5px;*>Cumple con estándar TIA/EIA 568-C.2 <li style='margin-bottom: 5px;*>Verificado RoHS </div> <!-- Sección de especificaciones técnicas --> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;*> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;*> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;*>Especificaciones Técnicas</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;*> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;*> <li style='margin-bottom: 5px;*>Tipo: Acoplador Ethernet RJ45 hembra a hembra <li style='margin-bottom: 5px;*>Velocidad: Hasta 10 Gbps <li style='margin-bottom: 5px;*>Compatibilidad: Cat8, Cat7, Cat6A, Cat6, Cat5e, Cat5 <li style='margin-bottom: 5px;*>Material: Aleación de aluminio <li style='margin-bottom: 5px;*>Contactos: Cobre chapado en oro <li style='margin-bottom: 5px;*>Distancia máxima: Hasta 100 metros <li style='margin-bottom: 5px;*>Estándares: TIA/EIA 568-C.2 <li style='margin-bottom: 5px;*>Certificaciones: RoHS </div> <!-- Sección de características técnicas --> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;*> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;*>Características Técnicas</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;*> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;*> <li style='margin-bottom: 5px;*>Alta disipación de interferencia electromagnética <li style='margin-bottom: 5px;*>Contactos de cobre puro para mejor conductividad </div> <!-- Sección de aplicaciones --> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;*> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;*>Aplicaciones</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;*> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;*> <li style='margin-bottom: 5px;*>Extensión de conexiones Ethernet en hogares y oficinas <li style='margin-bottom: 5px;*>Conexión entre cables Ethernet en configuraciones de red fija <li style='margin-bottom: 5px;*>Solución para conexiones temporales en entornos industriales <li style='margin-bottom: 5px;*>Optimización de redes con largas distancias de cableado </div> </div> <!-- Separador --> <hr style='border: 0; border-top: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); margin: 30px 0;*> </div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Transmisión de alta velocidad hasta 10 Gbps
Característica 2	Contactos chapados en oro para señal estable
Característica 3	Carcasa de aluminio para disipación térmica
Característica 4	Clip de retención para conexión segura
Característica 5	Transmisión a larga distancia hasta 100 metros
Característica 6	Cumple estándar TIA/EIA 568-C.2