



Acoplador UTP Cat6 Hembra RJ45 a RJ45 Hembra

SKU: LP-CB-42 Marca: LINKEDPRO BY EPCOM Categoría: Jacks / Plugs

\$31.48

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; max-width: 1200px; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'> <!-- Sección de introducción --> <div style='margin-bottom: 30px;'> <p style='font-size: 16px; margin-top: 0; color: inherit;'>Los acopladores de línea RJ45 de LinkedPro ofrecen una solución práctica, sencilla y muy eficaz para unir dos cables sin tener que reemplazar los cables existentes, fabricados con materiales de alta calidad para mayor durabilidad.</p> </div> <!-- Sección de características generales --> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Características Generales</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'> <li style='margin-bottom: 10px;'>Aplicación: Sin blindaje <li style='margin-bottom: 10px;'>Nivel de rendimiento: Cat6 <li style='margin-bottom: 10px;'>Tipo de Conector: RJ45 <li style='margin-bottom: 10px;'>No. de puertos: 2 <li style='margin-bottom: 10px;'>Material: Retardo de flama ABS UL90C-0 <li style='margin-bottom: 10px;'>Calibre: AWG 24-26 </div> <!-- Sección de características eléctricas --> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Características Eléctricas</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'> <li style='margin-bottom: 10px;'>Material: Retardo de flama ABS UL90C-0 <li style='margin-bottom: 10px;'>Corriente: 1.5 AMP <li style='margin-bottom: 10px;'>Resistencia: 110 Milliohms <li style='margin-bottom: 10px;'>Resistencia dieléctrica: 750 VCA RMS 60Hz, 1 MIN <!-- Sección de durabilidad --> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Durabilidad</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'> <li style='margin-bottom: 10px;'>Tiempo de vida Jack RJ45: 750 conexiones <li style='margin-bottom: 10px;'>Tiempo de vida IDC: 200 conexiones <!-- Sección de aplicaciones --> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Aplicaciones</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'> <li style='margin-bottom: 10px;'>Tipo de cable: UTP <li style='margin-bottom: 10px;'>Conexión: Hembra RJ45 a hembra RJ45 <li style='margin-bottom: 10px;'>Uso: Extensión de cables de red sin reemplazar instalación existente </div> </div> <!-- Sección de especificaciones adicionales --> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;'> <div style='padding: 15px; color: inherit;'>Especificaciones Adicionales</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;'><ul style='padding-left: 20px; font-size: 14px; list-style-type: disc;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Color: Blanco <li style='margin-bottom: 5px;'>Instalación: Interior <li style='margin-bottom: 5px;'>Temperatura de operación: -10°C a 60°C <li style='margin-bottom: 5px;'>Humedad de operación: 5% a 95% sin condensación </div> </div> <!-- Sección de compatibilidad --> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;'> <div style='padding: 15px; color: inherit;'>Compatibilidad</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;'><ul style='padding-left: 20px; font-size: 14px; list-style-type: disc;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Cable UTP Cat6 y anteriores <li style='margin-bottom: 5px;'>Redes Ethernet 10BASE-T, 100BASE-TX y 1000BASE-T <li style='margin-bottom: 5px;'>Redes Fast Ethernet y Gigabit Ethernet </div> </div> <!-- Sección de estándares cumplidos --> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;'> <div style='padding: 15px; color: inherit;'>Estándares Cumplidos</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;'><ul style='padding-left: 20px; font-size: 14px; list-style-type: disc;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>TIA/EIA-568-B.1 <li style='margin-bottom: 5px;'>ISO/IEC 11801 <li style='margin-bottom: 5px;'>IEEE 802.3ab </div> </div> <!-- Separador --> <hr style='border: 0; border-top: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); margin: 0;'>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Extensión de cables sin reemplazo
Característica 2	Certificado rendimiento Categoría 6
Característica 3	Conectores dobles sin blindaje
Característica 4	Material ABS UL94V-0 retardante
Característica 5	Soporta Gigabit Ethernet 1000BASE-T
Característica 6	750 ciclos de durabilidad mecánica