

Sin imagen disponible

Actuador on/off para válvulas de 2 y 3 vías serie VC, 120 VCA, cierre hermético de 60 psi

SKU: VC4011ZZ00 Marca: HONEYWELL HOME RESIDEO Categoría: Control de Temperatura

\$1,267.72

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='color: inherit; background-color: transparent; font-family: Arial, sans-serif; line-height: 1.6;'><p style='margin-bottom: 16px;'>El actuador VC4011ZZ00 de Honeywell Home Resideo opera válvulas de 2 vías de la serie VC1000 y de 3 vías de la serie VC6000, usadas en el control de calefacción y/o refrigeración central, sistemas fan coil, radiadores y convectores. Se activa mediante un controlador SPST de baja tensión o de línea, como un termostato ambiente, y cierra herméticamente hasta 60 psi en combinación con las válvulas de la serie VC. Su instalación no requiere drenar el sistema, y admite conexión eléctrica por cable de 1 metro o de conexión rápida.</p><h3 style='color: inherit; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px; margin-top: 24px;'>Características principales</h3><ul style='padding-left: 20px; margin-bottom: 24px;'>Actuador on/off para válvulas de 2 vías serie VC1000 y de 3 vías serie VC6000Alimentación de 120 VCA, 50/60 Hz, consumo de 6 VATiempo de operación de 6 segundos a 60 HzCierre hermético de 60 psi (400 kPa) en combinación con válvulas serie VCSoporta temperatura de fluido hasta 95°C (203°F)Conexión eléctrica por cable de 1 metro o de conexión rápidaGrado de protección IP40, reconocido por UL y certificado por CSA<h3 style='color: inherit; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px; margin-top: 24px;'>Especificaciones técnicas</h3><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 12px;'><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;'><strong style='display: block; font-size: 12px; text-transform: uppercase; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;'>ALIMENTACIÓN120 VCA</div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;'><strong style='display: block; font-size: 12px; text-transform: uppercase; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;'>FRECUENCIA50/60 Hz</div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;'><strong style='display: block; font-size: 12px; text-transform: uppercase; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;'>CONSUMO6 VA</div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;'><strong style='display: block; font-size: 12px; text-transform: uppercase; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;'>TIEMPO DE OPERACIÓN6 s a 60 Hz</div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;'><strong style='display: block; font-size: 12px; text-transform: uppercase; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;'>CIERRE HERMÉTICO60 psi (400 kPa)</div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;'><strong style='display: block; font-size: 12px; text-transform: uppercase; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;'>TEMPERATURA DE FLUIDOHasta 95°C (203°F)</div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;'><strong style='display: block; font-size: 12px; text-transform: uppercase; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;'>GRADO DE PROTECCIÓNIP40</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;'><strong style='display: block; font-size: 12px; text-transform: uppercase; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;'>CERTIFICACIONESUL (MH11826), CSA (LR1322-367)</div></div>