



[AcuSearch] NVR 12 Megapixel (4K) / 16 canales IP / AcuSense (Evita Falsas Alarmas) / Reconocimiento Facial / 1 Bahía de Disco Duro / HDMI en 4K / Sin Puertos PoE+

SKU: DS-7616NXI-K1(E) Marca: HIKVISION Categoría: NVRs Network Video Recorders

\$3,568.69

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; max-width: 1200px; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'-><!-- Banner inicial --><div style='text-align: center; margin: 30px 0;'-></div><!-- Videos --><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin: 30px 0;'-><div style='flex: 1 1 500px; min-width: 300px;'-><h3 style='font-size: 20px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8; text-align: center;'->Smart Search + AcuSearch</h3><div style='position: relative; padding-bottom: 56.25%; height: 0; overflow: hidden;'-><iframe style='position: absolute; top: 0; left: 0; width: 100%; height: 100%; border: none;' src='https://www.youtube.com/embed/raiefpqZtSU' allowfullscreen='allowfullscreen'></iframe></div></div><div style='flex: 1 1 500px; min-width: 300px;'-><h3 style='font-size: 20px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8; text-align: center;'->Compatibilidad AcuSearch</h3><p style='text-align: center;'->Ver lista de compatibilidad</p></div></div><!-- Sección de cards --><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin: 30px 0;'-><!-- Columna 1 --><div style='flex: 1 1 400px; min-width: 300px;'-><div style='border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; margin-bottom: 20px;'-><div style='padding: 15px; background-color: #df001e; color: white; font-weight: bold; font-size: 18px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'->Interfases Entradas y Salidas</div><div style='padding: 15px; color: inherit;'-><ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;'-><li style='margin-bottom: 5px;'->Compresión de video: H.265+ / H.265 / H.264<li style='margin-bottom: 5px;'->Soporta mouse USB para operar (incluido)<li style='margin-bottom: 5px;'->Soporta 1 HDD de hasta 16 TB (no incluido)<li style='margin-bottom: 5px;'->Software cliente IVMS-4200 (gratuito)<li style='margin-bottom: 5px;'->Soporta Hik-Connect (P2P) (https://appstore.hikvision.com/</div></div><div style='padding: 15px; background-color: #df001e; color: white; font-weight: bold; font-size: 18px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'->Interfaces Entradas y Salidas</div><div style='padding: 15px; color: inherit;'-><ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;'-><li style='margin-bottom: 5px;'->Salida independiente HDMI y VGA<li style='margin-bottom: 5px;'->Resolución HDMI: 4K / 1080p / 720p<li style='margin-bottom: 5px;'->Resolución VGA: 1080p, 720p<li style='margin-bottom: 5px;'->Entrada de Audio: 1 Canal<li style='margin-bottom: 5px;'->Salida de Audio: 1 Canal<li style='margin-bottom: 5px;'->Entrada de Alarma: N/A<li style='margin-bottom: 5px;'->Salida de Alarma: N/A<li style='margin-bottom: 5px;'->Soporta audio bidireccional (audio de dos vías)</div></div><div style='border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; margin-bottom: 20px;'-><div style='padding: 15px; background-color: #df001e; color: white; font-weight: bold; font-size: 18px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'->Capacidad de procesamiento y funciones de red</div><div style='padding: 15px; color: inherit;'-><ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;'-><li style='margin-bottom: 5px;'->Throughput entrada: 160 Mbps<li style='margin-bottom: 5px;'->Throughput salida: 80 Mbps<li style='margin-bottom: 5px;'->1 puerto red RJ-45: 10 / 100 / 1000 Mbps (LAN)</div></div><div style='border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; margin-bottom: 20px;'-><div style='padding: 15px; background-color: #df001e; color: white; font-weight: bold; font-size: 18px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'->Características Físicas y Eléctricas</div><div style='padding: 15px; color: inherit;'-><ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;'-><li style='margin-bottom: 5px;'->Dimensiones: 319 x 240 x 48mm<li style='margin-bottom: 5px;'->Alimentación: 12VDC, 1.5A / 10W (sin discos duros)<li style='margin-bottom: 5px;'->Temperatura de operación: -10°C a 55°C<li style='margin-bottom: 5px;'->Peso: 1 Kg sin HDD<li style='margin-bottom: 5px;'->Compatible con gabinete metálico<li style='margin-bottom: 5px;'->Características destacadas</div></div><div style='border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; margin-bottom: 20px;'-><div style='padding: 15px; background-color: #df001e; color: white; font-weight: bold; font-size: 18px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'->Función de Grabación y Visualización</div><div style='padding: 15px; color: inherit;'-><ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;'-><li style='margin-bottom: 5px;'->Detección de movimiento multizona<li style='margin-bottom: 5px;'->Zoom digital en visualización y grabación<li style='margin-bottom: 5px;'->Dual stream (main stream y sub stream)<li style='margin-bottom: 5px;'->Soporta avance rápido, lento, cuadro a cuadro, etc.<li style='margin-bottom: 5px;'->Soporta tecnología de discos duros S.M.A.R.T.<li style='margin-bottom: 5px;'->Soporta múltiples tipos de grabación, incluyendo tiempo real, grabación manual, video sensor, video sensor y alarma, video sensor o alarma<li style='margin-bottom: 5px;'->Soporta grabación cíclica (sobrescritura) y no cíclica</div></div><div style='border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; margin-bottom: 20px;'-><div style='padding: 15px; background-color: #df001e; color: white; font-weight: bold; font-size: 18px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'->Resolución de Grabación por Canal (recomendado con H.265)</div><div style='padding: 15px; color: inherit;'-><ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;'-><li style='margin-bottom: 5px;'->2 MP (1080P): 16 Canales - 30 IPS<li style='margin-bottom: 5px;'->4 MP: 16 Canales - 30 IPS<li style='margin-bottom: 5px;'->5 MP: 16 Canales - 30 IPS<li style='margin-bottom: 5px;'->6 MP: 16 Canales - 30 IPS<li style='margin-bottom: 5px;'->4K (8 MP): 16 Canales - 30 IPS<li style='margin-bottom: 5px;'->4K (12 MP): 16 Canales - 22 IPS<li style='margin-bottom: 5px;'->Reproducción sincrónica en canales: 16 Canales</div></div><!-- Características destacadas --><div style='border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; margin: 30px 0;'-><div style='padding: 15px; background-color: #df001e; color: white; font-weight: bold; font-size: 18px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'->Reconocimiento Facial</div><div style='padding: 15px; color: inherit;'-><ul style='padding-left: 20px; margin: 0 0 20px 20px; font-size: 14px; list-style-type: circle;'-><li style='margin-bottom: 5px;'->Hasta 16 librerías con un máximo de 50,000 rostros en total<li style='margin-bottom: 5px;'->Cada fotografía debe pesar máximo 1 GB<li style='margin-bottom: 5px;'->Cuando la cámara detecta un rostro y coincide con la base de datos, se puede: activar la grabación, notificar al software remoto (IVMS-4200), enviar un email, activar una salida de alarma, etc.<li style='margin-bottom: 5px;'->Soporta 8 canal de video con reconocimiento facial, debe de usar cámaras serie IDS-2CD7 (que soporte Reconocimiento Facial)<li style='margin-bottom: 5px;'->Soporta 2 canal de video con detección facial, debe de usar cámaras series 2xx3G2, 3xx3G2 (que soporte captura facial)</div></div><div style='padding: 15px; color: inherit;'-><ul style='padding-left: 20px; margin: 0 0 20px 20px; font-size: 14px; list-style-type: circle;'-><li style='margin-bottom: 5px;'->Con tecnología ACUSENSE podemos evitar falsas alarmas como movimiento de árboles, animales, etc.<li style='margin-bottom: 5px;'->Al activar la tecnología ACUSENSE solo detecta cuerpo humano y vehículos para detectar realmente eventos importantes y así eliminar falsas alarmas<li style='margin-bottom: 5px;'->Soporta hasta 16 canales con ACUSENSE utilizando cámaras: DS-2CD2XX7G2 / DS-2CD2XX3G2 / IDS-2CD7 / DS-2CD3XXG2 / DS-2CD3XX7G2 (que soporte ACUSENSE)<li style='margin-bottom: 5px;'->Soporta hasta 16 canales con la tecnología ACUSENSE Lite (humano y vehículo pero con detección de movimiento, no analíticos) usando cámaras DS-2CD1XX3G2 y DS-2CD1XX3G7G2 (que soporte ACUSENSE Lite)<p style='margin-top: 20px;'->Nota: Solo es posible habilitar reconocimiento facial o ACUSENSE (no se puede tener ambos al mismo tiempo)</p></div><!-- Videos adicionales --><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin: 30px 0;'-><div style='flex: 1 1 500px; min-width: 300px;'-><h3 style='font-size: 20px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8; text-align: center;'->AcuSense Áreas Restringidas</h3><div style='position: relative; padding-bottom: 56.25%; height: 0; overflow: hidden;'-><iframe style='position: absolute; top: 0; left: 0; width: 100%; height: 100%; border: none;' src='https://www.youtube.com/embed/p3EJl8sfUHI' allowfullscreen='allowfullscreen'></iframe></div></div><div style='flex: 1 1 500px; min-width: 300px;'-><h3 style='font-size: 20px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8; text-align: center;'->AcuSense Almacenes</h3><div style='position: relative; padding-bottom: 56.25%; height: 0; overflow: hidden;'-><iframe style='position: absolute; top: 0; left: 0; width: 100%; height: 100%; border: none;' src='https://www.youtube.com/embed/YLri0gr57RE' allowfullscreen='allowfullscreen'></iframe></div></div><!-- Banner final --><div style='text-align: center; margin: 30px 0;'-></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Compresión H.265+ para reducción de ancho de banda hasta 50%
Característica 2	Base de datos facial de 50,000 rostros para control de acceso
Característica 3	Detección humana y vehicular con filtrado de falsas alarmas
Característica 4	Salida de vídeo HDMI 4K y VGA simultáneas para monitoreo dual
Característica 5	Soporte para disco duro de hasta 16 TB (no incluido)
Característica 6	Audio bidireccional para comunicación en tiempo real