



SKU: DS-7616NXI-K2(E) Marca: HIKVISION Categoría: NVRs Network Video Recorders

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

width: 100%; max-width: 1200px; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; text-align: center; padding: 20px 0; </div> <div style="display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin: 30px 0; <div style="width: 1 1 45%; min-width: 300px;"> <h3 style="font-size: 20px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 8px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.85; text-align: center;">Smart Search + AcuSearch</h3> <div style="position: relative; padding-bottom: 56.25%; height: 0; overflow: hidden; margin-bottom: 30px;"> <iframe style="position: absolute; top: 0; left: 0; width: 100%; height: 100%; border: none;" src="https://www.youtube.com/embed/raieFpqZtSU allowfullscreen"></iframe> </div> <p style="text-align: center; font-size: 14px;"> Click aquí para ver lista de compatibilidad </p> </div> <div style="display: grid; grid-template-columns: repeat(auto-fill, minmax(400px, 1fr)); gap: 30px; margin: 30px 0;"> <div style="border: 1px solid #f0f0f0; padding: 15px; background: #fff; font-weight: bold; font-size: 16px; border-bottom: 1px solid #808000;">Características Principales</div> <div style="padding: 15px;"> <div style="padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;"> <div style="margin-bottom: 8px;">Soporte mouse USB para operar (incluido)</div> <div style="margin-bottom: 8px;">Soporta 2 HDD's de hasta 16 TB (no incluido)</div> <div style="margin-bottom: 8px;">Soporta DDNS (Hik-Connect, DynDNS, No-IP, etc)</div> <div style="margin-bottom: 8px;">Soporta Hik-Connect (P2P)</div> <div style="margin-bottom: 8px;">Acceso remoto vía teléfono: Android, iPhone, iPad (Hik-Connect)</div> <div style="margin-bottom: 8px;">Software cliente IVMS-4200 (gratuito)</div> <div style="margin-bottom: 8px;">No incluye puertos PoE</div> </div> <div style="border: 1px solid #f0f0f0; padding: 15px; background: #fff; font-weight: bold; font-size: 16px; border-bottom: 1px solid #808000;">Interfaces Entradas y Salidas</div> <div style="padding: 15px;"> <div style="padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;"> <div style="margin-bottom: 8px;">Salida independiente HDMI y VGA</div> <div style="margin-bottom: 8px;">Resolución HDMI: 4K / 1080p / 720p</div> <div style="margin-bottom: 8px;">Resolución VGA: 1080p, 720p</div> <div style="margin-bottom: 8px;">Entrada de Audio: 1</div> <div style="margin-bottom: 8px;">Salida de Audio: 1</div> <div style="margin-bottom: 8px;">Salida de Alarma: 4</div> <div style="margin-bottom: 8px;">Salida de Alarma: 1</div> <div style="margin-bottom: 8px;">Soporta audio bidireccional (audio de dos vías)</div> </div> <div style="border: 1px solid #f0f0f0; padding: 15px; background: #fff; font-weight: bold; font-size: 16px; border-bottom: 1px solid #808000;">Capacidad de procesamiento y funciones de red</div> <div style="padding: 15px;"> <div style="padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;"> <div style="margin-bottom: 8px;">Throughput entrada: 160 Mbps</div> <div style="margin-bottom: 8px;">Throughput salida: 160 Mbps</div> <div style="margin-bottom: 8px;">1 puerto red RJ-45 10 / 100 / 1000 Mbps (LAN)</div> </div> <div style="border: 1px solid #f0f0f0; padding: 15px; background: #fff; font-weight: bold; font-size: 16px; border-bottom: 1px solid #808000;">Características Físicas y Eléctricas</div> <div style="padding: 15px;"> <div style="padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;"> <div style="margin-bottom: 8px;">Dimensiones: 385 x 352 x 52mm</div> <div style="margin-bottom: 8px;">Alimentación: 12 VDC / 3.3 A / 15 W</div> <div style="margin-bottom: 8px;">Temperatura de operación: -10°C a 55°C</div> <div style="margin-bottom: 8px;">Peso: 1 Kg sin HDD</div> <div style="margin-bottom: 8px;">Compatible con gabinete metálico</div> </div> <div style="border: 1px solid #f0f0f0; padding: 15px; background: #fff; font-weight: bold; font-size: 16px; border-bottom: 1px solid #808000;">Función de Grabación y Visualización</div> <div style="padding: 15px;"> <div style="padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;"> <div style="margin-bottom: 8px;">Dual stream (main stream y sub stream)</div> <div style="margin-bottom: 8px;">Soporta avance rápido, lento, cuadro a cuadro, etc</div> <div style="margin-bottom: 8px;">Soporta tecnología de discos duros S.M.A.R.T.</div> <div style="margin-bottom: 8px;">Soporta múltiples tipos de grabación, incluyendo tiempo real, grabación manual, video sensor, video sensor y alarma, video sensor o alarma</div> <div style="margin-bottom: 8px;">Soporta grabación cíclica (sobrescritura) y no cíclica</div> <div style="margin-bottom: 8px;">Resolución de Grabación por Canal (recomendado con H.265)</div> <div style="margin-bottom: 8px;">2 MP (1080P): 16 Canales - 30 IPS</div> <div style="margin-bottom: 8px;">4 MP: 16 Canales - 30 IPS</div> <div style="margin-bottom: 8px;">5 MP: 16 Canales - 30 IPS</div> <div style="margin-bottom: 8px;">6 MP: 16 Canales - 30 IPS</div> <div style="margin-bottom: 8px;">4K (8 MP): 16 Canales - 30 IPS</div> <div style="margin-bottom: 8px;">4K (12 MP): 16 Canales - 22 IPS</div> <div style="margin-bottom: 8px;">Reproducción sincrónica en canales: 16 Canales</div> </div> <div style="border: 1px solid #f0f0f0; padding: 15px; background: #fff; font-weight: bold; font-size: 16px; border-bottom: 1px solid #808000;">Características destacadas</div> <div style="padding: 15px;"> <div style="padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;"> <div style="margin-bottom: 8px;">Hasta 16 librerías con un máximo de 20,000 rostros en total</div> <div style="margin-bottom: 8px;">Cada fotografía debe de pesar máximo 1 GB</div> <div style="margin-bottom: 8px;">Cuando la cámara detecta un rostro y coincide con la base de datos, se puede: activar la grabación, notificar al software remoto (IVMS-4200), enviar un email, activar una salida de alarma, etc</div> <div style="margin-bottom: 8px;">Soporta 1 canal de video con reconocimiento facial, podemos usar cámaras: IDS-2CD7 / DS-2CD3XXG2 / DS-2CD3XXG2 (que soporte captura facial)</div> <div style="margin-bottom: 8px;">4 MP: 20px; margin-bottom: 10px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;">ACUSENSE (Filtro de Falsas Alarmas)</div> <div style="margin-bottom: 8px;">Con tecnología ACUSENSE podemos evitar falsas alarmas como movimiento de árboles, animales, etc</div> <div style="margin-bottom: 8px;">Al activar la tecnología ACUSENSE solo detecta cuerpo humano y vehículos para detectar realmente eventos importantes y así eliminar falsas alarmas</div> <div style="margin-bottom: 8px;">Soporta hasta 16 canales con ACUSENSE utilizando cámaras: DS-2CD2XXG2 / DS-2CD2XXG2 / DS-2CD7 / DS-2CD3XXG2 (que soporte ACUSENSE)</div> <div style="margin-bottom: 8px;">Soporta hasta 16 canales con la tecnología ACUSENSE Lite (humano y vehículo pero con detección de movimiento, no analíticos) usando cámaras DS-2CD1XXG2 / DS-2CD1XXG2 (que soporte ACUSENSE Lite)</div> <div style="margin-bottom: 8px;">4 MP: 20px; margin-bottom: 10px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;">Soporta POS (Punto de Venta)</div> <div style="margin-bottom: 8px;">4 MP: 20px; margin-bottom: 10px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;">Soporta 8 canales con la integración POS. El sistema de POS a integrar se recomienda que soporte dos impresiones, una física (ticket de la compra) y una digital (para mandar el texto al NVR)</div> <div style="margin-bottom: 8px;">4 MP: 20px; margin-bottom: 10px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;">Soporta 8 canales con la integración POS. El sistema de POS a integrar se recomienda que soporte dos impresiones, una física (ticket de la compra) y una digital (para mandar el texto al NVR)</div> <div style="margin-bottom: 8px;">4 MP: 20px; margin-bottom: 10px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;">Soporta 8 canales con la integración POS. El sistema de POS a integrar se recomienda que soporte dos impresiones, una física (ticket de la compra) y una digital (para mandar el texto al NVR)</div> <div style="margin-bottom: 8px;">4 MP: 20px; margin-bottom: 10px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;">Soporta 8 canales con la integración POS. El sistema de POS a integrar se recomienda que soporte dos impresiones, una física (ticket de la compra) y una digital (para mandar el texto al NVR)</div> <div style="margin-bottom: 8px;">4 MP: 20px; margin-bottom: 10px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;">Soporta 8 canales con la integración POS. El sistema de POS a integrar se recomienda que soporte dos impresiones, una física (ticket de la compra) y una digital (para mandar el texto al NVR)</div> <div style="margin-bottom: 8px;">4 MP: 20px; margin-bottom: 10px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;">Soporta 8 canales con la integración POS. El sistema de POS a integrar se recomienda que soporte dos impresiones, una física (ticket de la compra) y una digital (para mandar el texto al NVR)</div> <div style="margin-bottom: 8px;">4 MP: 20px; margin-bottom: 10px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;">Soporta 8 canales con la integración POS. El sistema de POS a integrar se recomienda que soporte dos impresiones, una física (ticket de la compra) y una digital (para mandar el texto al NVR)</div> <div style="margin-bottom: 8px;">4 MP: 20px; margin-bottom: 10px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;">Soporta 8 canales con la integración POS. El sistema

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Compresión H.265+ para reducir consumo de ancho de banda y almacenamiento
Característica 2	Reconocimiento facial con capacidad para 20,000 rostros registrados
Característica 3	AcuSense con filtrado inteligente de falsas alarmas por movimiento
Característica 4	Salida HDMI independiente 4K para monitoreo en alta definición
Característica 5	Audio bidireccional para comunicación remota con el sitio
Característica 6	Acceso remoto vía Hik-Connect en Android, iPhone y iPad

