



SKU: DS-7716NXI-K4(D) Marca: HIKVISION Categoría: NVRs Network Video Recorders

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

width: 100%; height: auto; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 8px; src="https://ftp3.mx/usuarios/jsosa/HIKVISION/imagenes/logo/hikvision%20AcuSense%20farr.png" alt="Banner Initial"/></div> <!-- Videos --> <div style="width: 45%; height: auto; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 8px; src="https://ftp3.mx/usuarios/jsosa/HIKVISION/imagenes/logo/hikvision%20AcuSense%20farr.png" alt="Banner Initial"/></div> <!-- Videos --> <div style="display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;"> <div style="flex: 1 1 400px; min-width: 300px;"> <h3 style="font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;">Smart Search + AcuSearch</h3> <div style="position: relative; padding-bottom: 56.25%; height: 0; overflow: hidden;"> <iframe style="position: absolute; top: 0; left: 0; width: 100%; height: 100%; border: none;" src="https://www.youtube.com/embed/raiefpqz2t5U" allowfullscreen></iframe> </div> </div> <div style="flex: 1 1 400px; min-width: 300px;"> <h3 style="font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;">Compatibilidad AcuSearch</h3> <div style="text-align: center; margin: 15px 0;"> Ver lista de compatibilidad </div> </div> </div> <!-- Título de especificaciones --> <div style="text-align: center; margin: 40px 0 20px;"> <h1 style="font-size: 28px; color: #232a6f; margin: 0; color: inherit;">Especificaciones</h1> </div> <!-- Sección de características principales --> <div style="display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;"> <div style="flex: 1 1 400px; min-width: 280px;"> <div style="border: 1px solid rgba(150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column; background-color: rgba(255,255,255,0.05);"> <div style="padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; background-color: #df001e; color: white;">Características Principales</div> <div style="padding: 15px; color: inherit;"> <ul style="padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;"> <li style="margin-bottom: 5px;">Compresión de video: H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264 <li style="margin-bottom: 5px;">Soporta mouse USB para operar (incluido) <li style="margin-bottom: 5px;">Soporta 4 HDD's de hasta 16 TB (no incluido) <li style="margin-bottom: 5px;">Software cliente IVMS-4200 (gratuito) <li style="margin-bottom: 5px;">No incluye puertos PoE <li style="margin-bottom: 5px;">Soporta Hik-Connect (P2P) <li style="margin-bottom: 5px;">Text-decoration: underline;" href="https://appstore.hikvision.com/" target="_blank" rel="noopener">https://appstore.hikvision.com/ </div> </div> <div style="flex: 1 1 400px; min-width: 280px;"> <div style="border: 1px solid rgba(150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column; background-color: rgba(255,255,255,0.05);"> <div style="padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; background-color: #df001e; color: white;">Características Físicas y Eléctricas</div> <div style="padding: 15px; color: inherit;"> <ul style="padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;"> <li style="margin-bottom: 5px;">Dimensiones: 445 x 400 x 75mm <li style="margin-bottom: 5px;">Alimentación: 100 a 240 Vca / 20 W (sin discos duros) <li style="margin-bottom: 5px;">Temperatura de operación: -10°C a 55°C <li style="margin-bottom: 5px;">Peso: 5 Kg sin HDD </div> <div style="padding: 15px; color: inherit;"> <ul style="padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;"> <li style="margin-bottom: 5px;">Sección de interfaces y capacidad de procesamiento <li style="margin-bottom: 5px;">Soporta 4 HDD's de hasta 16 TB (no incluido) <li style="margin-bottom: 5px;">Software cliente IVMS-4200 (gratuito) <li style="margin-bottom: 5px;">No incluye puertos PoE <li style="margin-bottom: 5px;">Soporta Hik-Connect (P2P) <li style="margin-bottom: 5px;">Text-decoration: underline;" href="https://appstore.hikvision.com/" target="_blank" rel="noopener">https://appstore.hikvision.com/ </div> </div> <div style="flex: 1 1 400px; min-width: 280px;"> <div style="border: 1px solid rgba(150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column; background-color: rgba(255,255,255,0.05);"> <div style="padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; background-color: #df001e; color: white;">Características Físicas y Eléctricas</div> <div style="padding: 15px; color: inherit;"> <ul style="padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;"> <li style="margin-bottom: 5px;">Dimensiones: 445 x 400 x 75mm <li style="margin-bottom: 5px;">Alimentación: 100 a 240 Vca / 20 W (sin discos duros) <li style="margin-bottom: 5px;">Temperatura de operación: -10°C a 55°C <li style="margin-bottom: 5px;">Peso: 5 Kg sin HDD </div> <div style="padding: 15px; color: inherit;"> <ul style="padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;"> <li style="margin-bottom: 5px;">Sección de interfaces y capacidad de procesamiento <li style="margin-bottom: 5px;">Soporta 4 HDD's de hasta 16 TB (no incluido) <li style="margin-bottom: 5px;">Software cliente IVMS-4200 (gratuito) <li style="margin-bottom: 5px;">No incluye puertos PoE <li style="margin-bottom: 5px;">Soporta Hik-Connect (P2P) <li style="margin-bottom: 5px;">Text-decoration: underline;" href="https://appstore.hikvision.com/" target="_blank" rel="noopener">https://appstore.hikvision.com/ </div> </div> <div style="flex: 1 1 400px; min-width: 280px;"> <div style="border: 1px solid rgba(150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column; background-color: rgba(255,255,255,0.05);"> <div style="padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; background-color: #df001e; color: white;">Características Físicas y Eléctricas</div> <div style="padding: 15px; color: inherit;"> <ul style="padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;"> <li style="margin-bottom: 5px;">Dimensiones: 445 x 400 x 75mm <li style="margin-bottom: 5px;">Alimentación: 100 a 240 Vca / 20 W (sin discos duros) <li style="margin-bottom: 5px;">Temperatura de operación: -10°C a 55°C <li style="margin-bottom: 5px;">Peso: 5 Kg sin HDD </div> <div style="padding: 15px; color: inherit;"> <ul style="padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;"> <li style="margin-bottom: 5px;">Sección de interfaces y capacidad de procesamiento <li style="margin-bottom: 5px;">Soporta 4 HDD's de hasta 16 TB (no incluido) <li style="margin-bottom: 5px;">Software cliente IVMS-4200 (gratuito) <li style="margin-bottom: 5px;">No incluye puertos PoE <li style="margin-bottom: 5px;">Soporta Hik-Connect (P2P) <li style="margin-bottom: 5px;">Text-decoration: underline;" href="https://appstore.hikvision.com/" target="_blank" rel="noopener">https://appstore.hikvision.com/ </div> </div> <div style="flex: 1 1 400px; min-width: 280px;"> <div style="border: 1px solid rgba(150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column; background-color: rgba(255,255,255,0.05);"> <div style="padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; background-color: #df001e; color: white;">Características Físicas y Eléctricas</div> <div style="padding: 15px; color: inherit;"> <ul style="padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;"> <li style="margin-bottom: 5px;">Dimensiones: 445 x 400 x 75mm <li style="margin-bottom: 5px;">Alimentación: 100 a 240 Vca / 20 W (sin discos duros) <li style="margin-bottom: 5px;">Temperatura de operación: -10°C a 55°C <li style="margin-bottom: 5px;">Peso: 5 Kg sin HDD </div> <div style="padding: 15px; color: inherit;"> <ul style="padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;"> <li style="margin-bottom: 5px;">Sección de interfaces y capacidad de procesamiento <li style="margin-bottom: 5px;">Soporta 4 HDD's de hasta 16 TB (no incluido) <li style="margin-bottom: 5px;">Software cliente IVMS-4200 (gratuito) <li style="margin-bottom: 5px;">No incluye puertos PoE

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Compresión H.265+ para reducir consumo de ancho de banda y almacenamiento
Característica 2	Reconocimiento facial en 4 canales simultáneos para control de acceso avanzado
Característica 3	Detección inteligente AcuSense de personas y vehículos que minimiza falsas alarmas
Característica 4	Soporte para 4 discos duros de hasta 16 TB cada uno para expansión de capacidad

Característica 5

Análisis de video inteligente en los 16 canales para monitoreo automatizado

Característica 6

Operación directa con mouse USB incluido sin necesidad de computadora adicional