



NVR IP / 12 Megapixel (4K) / 8 Canales / 8 Puertos PoE+ / Reconocimiento Facial 20,000 Rostros / AcuSense / 2 Bahías HDD / Alcance PoE 300 m (984.3 ft)

SKU: DS-7608NXI-K2/8P(D) Marca: HIKVISION Categoría: NVRs Network Video Recorders

\$6,846.27

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>NVR de 8 canales IP con resolución 12 Megapixel (4K) a 30 ips, diseñado para instalaciones profesionales de videovigilancia que requieren análisis de video avanzado. Integra 8 puertos PoE+ 802.3af/at con capacidad total de 80W y modo extendido hasta 300 m (984.3 ft), eliminando la necesidad de inyectores PoE adicionales. Incluye tecnología AcuSense para clasificación de humanos y vehículos, reconocimiento facial con base de datos de hasta 20,000 rostros, y soporte para audio bidireccional. La compresión H.265+/H.265/H.264+/H.264 optimiza el uso de ancho de banda y almacenamiento. Cuenta con salidas de video independientes HDMI (4K1080p/720p) y VGA (1080p/720p), interfaces de alarma I/O, y dos bahías para discos duros de hasta 16 TB cada uno.</p></div><div style='margin-bottom: 25px;'><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Características Generales</h3><ul style='padding-left: 20px; margin: 0; color: inherit; opacity: 0.85;'>Compresión de video: H.265+ / H.265 / H.264+ / H.2648 canales IP, resolución máxima 12 MP (4K) a 30 ips8 puertos PoE+ integrados 802.3af/at, 80W totalAlcance PoE extendido: 300 m (984.3 ft)Reconocimiento facial: hasta 20,000 rostrosAcuSense: detección de humanos y vehículos, filtrado de falsas alarmas2 bahías para HDD de hasta 16 TB cada uno (no incluidos)Salida HDMI independiente: 4K / 1080p / 720pSalida VGA independiente: 1080p / 720pEntrada de audio: 1 / Salida de audio: 1Entradas de alarma: 4 / Salida de alarma: 1Audio bidireccional soportadoMouse USB incluido para operación localDDNS soportado: Hik-Connect, DynDNS, No-IPAcceso remoto P2P vía Hik-Connect (Android, iPhone, iPad)Software cliente iVMS-4200 gratuito</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Desempeño de Video</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8; line-height: 1.8;'>Canales IP: 8Resolución máxima: 12 MP (4K)Velocidad de cuadros: 30 ipsCompresión: H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264Reconocimiento facial: 20,000 rostrosAcuSense: humano/vehículo</div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Interfaces y Conectividad</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8; line-height: 1.8;'>PoE+: 8 puertos 802.3af/at, 80W totalAlcance PoE extendido: 300 m (984.3 ft)HDMI: 4K / 1080p / 720pVGA: 1080p / 720pAudio in: 1 / Audio out: 1Alarm in: 4 / Alarm out: 1Mouse USB incluido</div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Almacenamiento y Acceso Remoto</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8; line-height: 1.8;'>Bahías HDD: 2 (hasta 16 TB cada uno, no incluidos)DDNS: Hik-Connect, DynDNS, No-IPAcceso remoto P2P: Hik-ConnectPlataformas móviles: Android, iPhone, iPadSoftware: iVMS-4200 (gratuito)</div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Compresión H.265+ optimiza almacenamiento sin pérdida de calidad
Característica 2	PoE+ 802.3af/at con 80W total simplifica instalación de cámaras
Característica 3	Reconocimiento facial hasta 20,000 rostros para control de acceso avanzado
Característica 4	AcuSense filtra humanos y vehículos reduciendo alarmas falsas
Característica 5	Audio bidireccional para comunicación remota con sitio
Característica 6	Hik-Connect P2P permite acceso remoto sin configuración de red

RimeIT - Toluca, Estado de México - Comprobante interno NO fiscal - si requieres CFDI 4.0 solicítalo en tu cuenta de cliente. | 30/09/2026 00:26