[Acusearch] NVR 12 Megapíxel (4K) / 8 canales IP / 8 Puertos PoE+ / Reconocimiento Facial / AcuSense (Evita Falsas Alarmas) / 1 Bahías de Disco Duro / HDMI en 4K / 300 Metros PoE Modo Extendido

SKU: DS-7608NXI-K1/8P(E) Marca: HIKVISION Categoría: NVRs Network Video Recorders

$4,869.99

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

 <!-- Banner inicial --> <img style='width: 100%; max-width: 500px; height: auto; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 8px;' src='https://ftp3..mx/usuarios/jsosa/HIKVISION/imagenes/logo/hikvision%20see%20far.png' alt='Banner Inicial'> <!-- Videos Sección 1 -->   <h3 style='font-size: 20px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8; text-align: center;'>AcuSense vs Analíticos Tradicionales</h3> <iframe style='position: absolute; top: 0; left: 0; width: 100%; height: 100%; border: none;' src='https://www.youtube.com/embed/ZpShxV8_qC4' allowfullscreen></iframe>   <h3 style='font-size: 20px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8; text-align: center;'>Inteligencia Artificial con AcuSense</h3> <iframe style='position: absolute; top: 0; left: 0; width: 100%; height: 100%; border: none;' src='https://www.youtube.com/embed/NV7GyQF5kxA' allowfullscreen></iframe>   <!-- Sección de cards con especificaciones -->   <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit; background-color: #df001e; border-bottom: 1px solid #a80000; color: white;'>Características Principales: <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Compresión de vídeo: H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264. <li style='margin-bottom: 5px;'>8 Puertos PoE Interconstruidos 802.3 af/at. <li style='margin-bottom: 5px;'>75 watts total en sus puertos PoE+. <li style='margin-bottom: 5px;'>Soporta mouse USB para operar (incluido). <li style='margin-bottom: 5px;'>Soporta 1 HDD de hasta 16 TB. (no incluido). <li style='margin-bottom: 5px;'>Soporta DDNS (Hik-Connect, DynDNS, No-IP, etc). <li style='margin-bottom: 5px;'>Soporta Hik-Connect (P2P) (https://appstore.hikvision.com/). <li style='margin-bottom: 5px;'>Acceso remoto vía teléfono: Android, iPhone, iPad (Hik-Connect). <li style='margin-bottom: 5px;'>Software cliente IVMS-4200 (gratuito).   <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit; background-color: #df001e; border-bottom: 1px solid #a80000; color: white;'>Interfaces Entradas y Salidas: <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Salida independiente HDMI y VGA. <li style='margin-bottom: 5px;'>Resolución HDMI: 4K / 1080p / 720p. <li style='margin-bottom: 5px;'>Resolución VGA: 1080p, 720p. <li style='margin-bottom: 5px;'>Entrada de Audio: 1. <li style='margin-bottom: 5px;'>Salida de Audio: 1. <li style='margin-bottom: 5px;'>Entrada de Alarma: N/A. <li style='margin-bottom: 5px;'>Salida de Alarma: N/A. <li style='margin-bottom: 5px;'>Soporta audio bidireccional (audio de dos vías).   <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit; background-color: #df001e; border-bottom: 1px solid #a80000; color: white;'>Capacidad de procesamiento y funciones de red: <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Throughput entrada: 80 Mbps. <li style='margin-bottom: 5px;'>Throughput salida: 80 Mbps. <li style='margin-bottom: 5px;'>1 puerto red RJ-45: 10 / 100 / 1000 Mbps. (LAN)   <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit; background-color: #df001e; border-bottom: 1px solid #a80000; color: white;'>Características Físicas y Eléctricas: <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Dimensiones: 320 x 240 x 48mm. <li style='margin-bottom: 5px;'>Alimentación: 48 VDC / 1.875 A / 10 W (sin discos duros). <li style='margin-bottom: 5px;'>Temperatura de operación: -10°C a 55°C. <li style='margin-bottom: 5px;'>Peso: 1 Kg sin HDD. <li style='margin-bottom: 5px;'>Compatible con gabinete metálico GABVID2R3   <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit; background-color: #df001e; border-bottom: 1px solid #a80000; color: white;'>Función de Grabación y Visualización: <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Detección de movimiento multizona. <li style='margin-bottom: 5px;'>Zoom digital en visualización y grabación. <li style='margin-bottom: 5px;'>Dual stream (main stream y sub stream). <li style='margin-bottom: 5px;'>Soporta avance rápido, lento, cuadro a cuadro, etc. <li style='margin-bottom: 5px;'>Soporta tecnología de discos duros S.M.A.R.T. <li style='margin-bottom: 5px;'>Soporta múltiples tipos de grabación, incluyendo tiempo real, grabación manual, videosensor, videosensor y alarma, videosensor o alarma. <li style='margin-bottom: 5px;'>Soporta grabación cíclica (sobreescritura) y no cíclica.   <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit; background-color: #df001e; border-bottom: 1px solid #a80000; color: white;'>Resolución de Grabación por Canal (recomendado con H.265): <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>2 MP (1080P): 8 Canales - 30 IPS. <li style='margin-bottom: 5px;'>4 MP: 8 Canales - 30 IPS. <li style='margin-bottom: 5px;'>5 MP: 8 Canales - 30 IPS. <li style='margin-bottom: 5px;'>6 MP: 8 Canales - 30 IPS. <li style='margin-bottom: 5px;'>4K (8 MP): 8 Canales - 30 IPS. <li style='margin-bottom: 5px;'>4K (12 MP): 8 Canales - 22 IPS. <li style='margin-bottom: 5px;'>Reproducción síncrona en canales: 8 Canales.   <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit; background-color: #df001e; border-bottom: 1px solid #a80000; color: white;'>Características destacadas: Reconocimiento Facial: <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Hasta 16 librerías con un máximo de 20,000 rostros en total. <li style='margin-bottom: 5px;'>Cada fotografía debe de pesar máximo 1 GB. <li style='margin-bottom: 5px;'>Cuando la cámara detecta un rostro y coincidente con la base de datos, se puede: activar la grabación, notificar al software remoto (iVMS-4200), enviar un email, activar una salida de alarma, etc. <li style='margin-bottom: 5px;'>Soporta 1 canal de video con reconocimiento facial, podemos usar cámaras: IDS-2CD7 / DS-2CD3XXG2 / DS-2CD3XX7G2 (que soporte captura facial). ACUSENSE (Filtro de Falsas Alarmas): <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Con tecnología ACUSENSE podemos evitar falsas alarmas como movimiento de arboles, animales, etc. <li style='margin-bottom: 5px;'>Al activar la tecnología ACUSENSE solo detecta cuerpo humano y vehículos para detectar realmente eventos importantes y asi eliminar falsas alarmas. <li style='margin-bottom: 5px;'>Soporta hasta 8 canales con ACUSENSE utilizando cámaras: DS-2CD2XX7G2 / DS-2CD2XX3G2 / IDS-2CD7 / DS-2CD3XXG2 / DS-2CD3XX7G2 (que soporte ACUSENSE). <li style='margin-bottom: 5px;'>Soporta hasta 8 canales con la tecnología ACUSENSE Lite (humano y vehiculo pero con deteccion de movimiento, no analiticos) usando cámaras DS-2CD1XX3G2 y DS-2CD1XX3G7G2 (que soporte ACUSENSE Lite). Nota: Solo es posible habilitar reconocimiento facial o ACUSENSE (no se puede tener ambos al mismo tiempo). PoE con modo Extendido: <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;'> <li style='margin-bottom: 5px; text-align: left;'>200 metros: serie 1 (DS-2CD1XX3G0, DS-2CD1XX3G2, DS-2CD1XX7G2). <li style='margin-bottom: 5px; text-align: left;'>250 metros: serie 2 en 2 Megapixel (DS-2CD2X23G2). <li style='margin-bottom: 5px; text-align: left;'>300 metros: serie 2, serie 3 y serie 7 (DS-2CD2XX3G2, DS-2CD2XX7G2, DS-2CD3XX3G2, DS-2CD3XX7G2, IDS-7XX7, IDS-2CD7XX5, IDS-2CD7XX6).   <!-- Videos Sección 2 -->   <h3 style='font-size: 20px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8; text-align: center;'>AcuSense Áreas Restringidas</h3> <iframe style='position: absolute; top: 0; left: 0; width: 100%; height: 100%; border: none;' src='https://www.youtube.com/embed/p3EJI8sfUHI' allowfullscreen></iframe>   <h3 style='font-size: 20px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8; text-align: center;'>AcuSense Almacenes</h3> <iframe style='position: absolute; top: 0; left: 0; width: 100%; height: 100%; border: none;' src='https://www.youtube.com/embed/YLri0gr57RE' allowfullscreen></iframe>   <!-- Banner final --> <div style='text-align: center; margin:

30px 0;'> <img style='width: 100%; max-width: 1200px; height: auto; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 8px;' src='https://ftp3..mx/usuarios/jsosa/HIKVISION/imagenes/banners/solution%20complete.png' alt='Banner Final'> <!-- Separador --> <hr style='border: 0; border-top: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); margin: 30px 0;'>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	**Reconocimiento facial con base de datos de 20,000 rostros para control de acceso avanzado**
Característica 2	**Tecnología AcuSense con IA para filtrado inteligente de falsas alarmas por movimiento**
Característica 3	**Compresión H.265+ que reduce hasta 50% el consumo de ancho de banda y almacenamiento**
Característica 4	**8 puertos PoE+ 802.3af/at con 75W totales para alimentación y datos en un solo cable**
Característica 5	**Acceso remoto multiplataforma vía Hik-Connect para iOS, Android y cliente IVMS-4200**
Característica 6	**Salida HDMI independiente 4K y VGA simultánea para monitoreo en alta definición**