



SKU: DS-7608NXI-K1(E) Marca: HIKVISION Categoría: NVRs Network Video Recorders

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

 **Logos Hikvision**

Smart Search

Compatibilidad AcuSearch

Características Principales

Comprimido de vídeo

Soporta tecnología ANR con cámara IP HIKVISION

Soporta Hik-Connect (P2P)

Acceso remoto vía teléfono

Compatibilidad con navegadores

Software cliente IVMS-4200 (gratuito)

No incluye puertos PoE

Interfaces Entradas y Salidas

Interfaces Entradas y Salidas

Salida independiente HDMI y VGA

Resolución HDMI

Resolución VGA

Entrada de Audio

Salida de Audio

Entrada de Alarma

Salida de Alarma

Soporta audio bidireccional

Capacidad de procesamiento y funciones de red

Throughput entrada

Throughput salida

Características Físicas y Eléctricas

Dimensiones

Alimentación

Temperatura de operación

Peso

Compatible con gabinete metálico

Función de Grabación y Visualización

Función de Grabación y Visualización

Detección de movimiento multizona

Zoom digital en visualización y grabación

Soporta avance rápido, lento, cuadro a cuadro, etc.

Soporta tecnología de discos duros S.M.A.R.T.

Soporta múltiples tipos de grabación, incluyendo tiempo real, grabación manual, videosensor, videosensor y alarma, videosensor o alarma

Soporta grabación cíclica (sobre escritura) y no cíclica

Resolución de Grabación por Canal

Resolución de Grabación por Canal (recomendado con H.265)

Reproducción

Características destacadas

Reconocimiento facial

Cada fotografía debe de pesar máximo 4 MB

Cuando la cámara detecta un rostro coincidente con la base de datos, se puede: activar la grabación, notificar al software remoto (IVMS-4200), enviar un email, activar una salida de alarma, etc.

Soporta 1 canal de video con reconocimiento facial, podemos usar cámaras: IDS-2CD7 / DS-2CD3XXG2 / DS-2CD3XXG2 (que soporte captura facial)

Con tecnología ACUSENSE podemos evitar falsas alarmas como movimiento de árboles, animales, etc.

Al activar la tecnología ACUSENSE solo detecta cuerpo humano y vehículos para detectar realmente eventos importantes y así eliminar falsas alarmas

Soporta hasta 8 canales con la tecnología ACUSENSE Lite (humano y vehiculo pero con detección de movimiento, no analíticos) usando cámaras DS-2CD1XXG2 y DS-2CD1XXG2 (que soporte ACUSENSE Lite)

Nota: Solo es posible habilitar reconocimiento facial o ACUSENSE (no se puede tener ambos al mismo tiempo)

Videos adicionales

AcuSense Areas Restringidas

AcuSense Almacenes

Banner final

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Compresión H.265+ para reducir hasta 50% el almacenamiento requerido
Característica 2	ANR graba localmente en cámara ante falla de red sin pérdida de video
Característica 3	Reconocimiento facial con biblioteca de 20,000 rostros para control de acceso
Característica 4	Detección inteligente AcuSense filtra humanos y vehículos, elimina falsas alarmas
Característica 5	Salida HDMI independiente 4K/UHD para monitoreo de alta definición
Característica 6	Acceso remoto P2P via Hik-Connect sin configuración de red compleja