



SKU: DS-7616NXI-K2/16P/VPRO Marca: HIKVISION Categoría: NVRs Network Video Recorders

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

[illegible]

size: 14px !important;''>● Análisis directo en reproducción: Identifica personas y vehículos activos en la escena mientras ve la grabación: Indexación inteligente de escena, Clasifica visualmente los elementos en pantalla para una selección rápida.</div><div style='font-size: 14px !important;''>● Búsqueda inteligente: Búsqueda con un solo clic, Seleccione el objetivo directamente en la pantalla para iniciar el rastreo.</div><div style='font-size: 14px !important;''>● Extracción de evidencia: Reduce la investigación de horas de grabación a segundos mediante concordancias visuales.</div><div style='font-size: 14px !important;''>● Rastreo por apariencia física: Localiza clips basados en la vestimenta exacta, colores o características del vehículo.</div><div style='font-size: 14px !important;''>● Resultados en línea de tiempo: Despliega de forma ordenada todos los fragmentos de video donde aparece el mismo objetivo.</div></div><div style='width: 100% !important; margin-top: 10px !important;''><p style='margin: 0 0 15px 0 !important; font-size: 15px !important;''>Requerimientos de Sistema para Máximo Desempeño</p><p style='margin: 0 0 15px 0 !important; font-size: 15px !important;''>Esta función inteligente requiere vinculación con cámaras que incorporen tecnologías de clasificación avanzada, siendo compatible desde la [Serie 1 G3] con Detección de Movimiento 3.0, para obtener resultados óptimos y con el mayor nivel de precisión, se recomienda el uso de cámaras de alta resolución de la [Serie 2 G3 / G7] con AcuSense o AcuSense 3.0.</p></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Compresión H.265+ para reducir hasta 50% el almacenamiento
Característica 2	PoE+ integrado con 200 W totales, sin switches adicionales
Característica 3	Reconocimiento facial con 16 librerías de 50,000 rostros
Característica 4	Búsqueda inteligente AcuSeek en los 16 canales simultáneos
Característica 5	Compatibilidad ONVIF para múltiples marcas de cámaras
Característica 6	Acceso remoto P2P mediante Hik-Connect sin configuración de red