



[AcuSeek] NVR 32 Megapixel (8K) / 16 Canales IP / 8 Bahías de Disco Duro / 2 Tarjetas de Red / HDMI en 4K / Soporta POS / Reconocimiento Facial / Bases de Datos / Hasta 100,000 Fotografías / AcuSearch

SKU: IDS-7716NXI-P4/16P Marca: HIKVISION Categoría: NVRs Network Video Recorders

\$51,663.47

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

EspecificacionesCaracterísticas Principales:Compresión de video: H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264Soporta mouse USB para operar (incluido)Soporta 8 HDD´s de hasta 20 TB (no incluidos)Acceso remoto vía teléfono: Android, iPhone, iPad (Hik-Connect)Software cliente IVMS-4200 (gratuito)Soporta múltiples marcas usando el protocolo ONVIFCaracterísticas Físicas y Eléctricas:Dimensiones: 442 x 498 x 146 mm (2 U Rack)Alimentación: 100 a 240Vca / 50 WTemperatura de operación: - 10°C a 55°CPeso: 10 Kg sin HDDInterfaces Entradas y Salidas:Salida simultánea HDMI 1 y VGA 1Salida simultánea HDMI 2 y VGA 2Resolución HDMI 1: 8K / 4K / 1080p / 720pResolución HDMI 2: 4k / 1080p / 720pResolución VGA 1: 1080p / 720pResolución VGA 2: 1080p / 720pEntrada de Audio: 1Salida de Audio: 2Entrada de Alarma: 16Salida de Alarma: 9Soporta audio bidireccional (audio de dos vías)Función de Grabación y Visualización:DetECCIÓN de movimiento multizonaZoom digital en visualización y grabaciónDual stream (main stream y sub stream)Soporta avance rápido, lento, cuadro a cuadro, etc.Soporta tecnología de discos duros S.M.A.R.T.Soporta múltiples tipos de grabación, incluyendo tiempo real, grabación manual, videosensor, videosensor y alarma, videosensor o alarmaSoporta grabación cíclica (sobreescritura) y no cíclicaCapacidad de Procesamiento y Funciones de red:Throughput entrada: 320 MbpsThroughput salida: 400 Mbps2 Puertos red 10 / 100 / 1000 Mbps (LAN)Funciones de las tarjetas de red: balanceo de carga y multi-direcciónConfiguración local y remota de parámetrosDescarga y reproducción por red de los archivos grabados en la NVRSoporta la descarga de bitácora de alarmas del NVR en forma remotaResolución de Grabación por Canal (Recomendado con H.265):2 canales @ 32 MP (30 fps)2 canales @ 24 MP (30 fps)4 canales @ 62 MP (20 fps)8 canales @ 8 MP (25 fps)16 canales @ 4 MP (30 fps)32 canales @ 1080p (30 fps)Reproducción síncrona en canales: 16 CanalesCaracterísticas destacadas:AcuSearch:Si las cámaras admiten la tecnología Hikvision AcuSense y tienen habilitada la función AcuSearch, el NVR admite AcuSearch en todos los canales y puede procesar hasta 600,000 objetivos al díaAcuSeek:Si las cámaras admiten la tecnología Hikvision AcuSense y tienen habilitada la función AcuSearch, el NVR admite AcuSeek en todos los canales y puede procesar hasta 600,000 objetivos al díaReconocimiento Facial:Hasta 32 librerías con un máximo de 100,000 rostros en totalCada fotografía debe de pesar máximo 512 kbCuando la cámara detecta un rostro y coincidente con la base de datos, se puede: activar la grabación, notificar al software remoto (iVMS-4200), enviar un email, activar una salida de alarma, etc.Soporta 32 canales de video con reconocimiento facial, podemos usar cámaras: IDS-2CD7Soporta 16 canales de video con detección facial, podemos usar cámaras: DS-2CD3XXG2 / DS-2CD3XX7G2 (que soporte captura facial)ANPR (Lectura de Placas):Usando cámaras con analítica de ANPR podemos tener lectura de placas (base de datos) en todos sus canales y podemos tener también diferentes características del automóvil como tipo del vehículo, color, tamaño, etc...FuncionalidadesFunción EspecialAnálisis InteligenteRequiere Cámara IPIntelligent AnalyticsFacial Recognition, AcuSearch, AcuSeekPerimeter Protection, Video Structuralization, Motion Detection 2.0, ANPR, People CountingFacial RecognitionReconocimiento Facial y captura facialRequiere usar cámaras con Reconocimiento facial y Detección facialAcuSearchProcesa hasta 600,000 objetivos/día en todos los canalesRequiere cámaras con tecnología AcuSense y función AcuSearch habilitadaAcuSeekProcesa hasta 600,000 objetivos/día en todos los canalesRequiere cámaras con tecnología AcuSense y función AcuSearch habilitadaANPR (Lectura de Placas)En todos sus canalesLectura de placas, color, tipo, marca y tipo de vehículo en todos los canalesAcuSeek NVR HIKVISIONSmart Search + Acusense

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Compresión H.265+ para eficiencia óptima
Característica 2	Throughput entrada 320 Mbps, salida 400 Mbps
Característica 3	Soporta 8 discos duros de hasta 20 TB
Característica 4	Reconocimiento facial hasta 100,000 rostros
Característica 5	Procesamiento 600,000 objetivos/día con AcuSearch/AcuSeek