



[AcuSeek] NVR 32 Megapixel (8K) / 32 Canales IP / 16 Puertos PoE+ / ACUSENSE / Reconocimiento Facial / POS / 2 Bahías de Disco Duro / HDMI en 4K / Alarmas I/O

SKU: DS-7632NXI-H2/16P/VPRO Marca: HIKVISION Categoría: NVRs Network Video Recorders

\$27,543.56

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

EspecificacionesCaracterísticas PrincipalesCompresión de video: H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264Funciones AcuSearch y AcuSeek en sus 32 canalesSoporta 2 HDD´s de hasta 20 TB (no incluidos)Soporta múltiples marcas usando el protocolo ONVIF16 puertos PoE integradosSoporta Hik-Connect (P2P) <https://appstore.hikvision.com/>Características Físicas y EléctricasDimensiones: 384 x 317 x 52 mmAlimentación: 280 WTemperatura de operación: -10°C a 55°CPeso: 5 KgInterfaces Entradas y SalidasSalida independiente HDMI 1 y VGA 1Resolución HDMI 1: 8K / 4K / 1080p / 720pResolución VGA 1: 1080p / 720pEntrada de Audio: 1Salida de Audio: 1Entrada de Alarma: 4Salida de Alarma: 1Función de Grabación y VisualizaciónDetección de movimiento multizonaZoom digital en visualización y grabaciónDual stream (main stream y sub stream)Soporta avance rápido, lento, cuadro a cuadro, etc.Soporta tecnología de discos duros S.M.A.R.T.Soporta múltiples tipos de grabación, incluyendo tiempo real, grabación manual, videosensor, videosensor y alarma, videosensor o alarmaSoporta grabación cíclica (sobreescritura) y no cíclicaCapacidad de Procesamiento y Funciones de redThroughput entrada: 384 MbpsThroughput salida: 256 Mbps1 Puerto red 10 / 100 / 1000 Mbps (LAN)Resolución de Grabación por Canal (Recomendado con H.265)2 MP (1080P): 32 Canales - 30 IPS4 MP: 32 Canales - 30 IPS5 MP: 32 Canales - 30 IPS6 MP: 32 Canales - 30 IPS4K (8 MP): 32 Canales - 30 IPS8K (12 MP): 32 Canales - 22 IPSReproducción sincrónica en canales: 16 CanalesCaracterísticas destacadasAcuSearch¿Qué es? AcuSearch permite buscar dentro de las grabaciones objetos o personas que hayan sido detectados por el análisis inteligente de la cámara (como vehículos, personas, etc.).¿Quién lo ejecuta? El NVR realiza la búsqueda y gestión, pero la cámara debe ser compatible con tecnología AcuSense y tener habilitada la función AcuSearch.Si se cumplen esos requisitos, el NVR admite AcuSearch en todos los canales y puede procesar hasta 300,000 objetivos al día.AcuSeek¿Qué es? Es una tecnología que permite localizar objetivos de forma más rápida e inteligente a través de texto, filtrando por atributos como tipo de objeto (persona/vehículo), color, ropa, etc., directamente desde la interfaz del NVR , Hik-connect, Hik-connect teams, Hikcentral Profesional,.Requisito indispensable: Se requieren cámaras con tecnología AcuSearch ejemplo la serie DS-2CD2XX3G2 . El NVR procesa los metadatos enviados por esas cámaras.Capacidad: hasta 300,000 objetivos/día en todos los canales.Las cámaras panorámicas no son compatiblesReconocimiento Facial¿Qué hace el NVR? Almacena librerías de rostros (hasta 16 librerías, 50,000 rostros en total), compara rostros capturados y ejecuta acciones (grabación, alarmas, emails, etc.).Importante: La detección y reconocimiento Facial en la imagen debe hacerla la cámara, necesita modelos específicos con capacidad de Reconocimiento facial o Detección facial (ej. series IDS-2CD7, DS-2CD3XXG2, DS-2CD3XX7G2).El NVR soporta hasta 8 canales con Reconocimiento facial IDS-2CD7 y 4 canales con Detección facial DS-2CD3XXG2, DS-2CD3XX7G2 (diferencia: detección facial solo avisa que hay un rostro, reconocimiento facial lo identifica contra una base de datos).Cada fotografía en la librería debe pesar máximo 512 KB.ANPR (Lectura Automática de Matriculas)¿Qué es? ANPR = Automatic Number Plate Recognition. Permite leer y reconocer matrículas de vehículos en tiempo real o en grabaciones.¿Cómo funciona con este NVR? El NVR puede recibir los datos de matrícula desde cámaras que tengan analítica ANPR integrada. Sin cámaras compatibles con ANPR, esta función no está disponible.El NVR soporta en todos sus canales la lectura de placas usando cámaras de la serie IDS-2CD7, así como atributos adicionales: color del vehículo, tipo (auto, camión, moto), marca, tamaño, etc., siempre que la cámara los envíe.Permite crear bases de datos de matrículas permitidas/restringidas y activar alarmas o aperturas de barreras.Función EspecialRealizado por NVRRequiere Cámara IPAnálisis InteligenteReconocimiento Facial , AcuSearch, AcuSeekProtección perimetral, Motion Detection 2.0, ANPR,Conteo de personasReconocimiento FacialBibliotecas de hasta 50,000 rostros, comparación facial, búsqueda de rostrosRequiere cámaras con Detección facial DS-2CD3XXG2, DS-2CD3XX7G2 o Reconocimiento facial IDS-2CD7AcuSearchProcesa en todos los canales AcuSearchRequiere cámaras de la serie DS-2CD2XX3G2, DS-2CD2XX7G3 con tecnología AcuSense y función AcuSearch habilitadaAcuSeekProcesa hasta 300,000 objetivos/día en todos los canalesRequiere cámaras de la serie DS-2CD2XX3G2, DS-2CD2XX7G3 con tecnología AcuSense y función AcuSearch habilitadaANPR (Lectura de Placas)Soporta en todos sus canales Lectura de placas, color, tipo, marca y tipo de vehículo Requiere cámaras de los modelos: IDS-2CD7A46G0/P-IZHS(C), IDS-TCM403-BI(G)/POE/0832, DS-TCG406-E(S) AcuSeek NVR HIKVISIONSmart Search + AcusenseAcuSeek NVR HIKVISION Smart Search + Acusense

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Compresión H.265+/H.265 para mayor eficiencia
Característica 2	32 canales IP con resolución 8K (12MP)
Característica 3	16 puertos PoE+ para conexión simplificada
Característica 4	Soporte para 2 discos duros de 20TB
Característica 5	Funciones AcuSearch y AcuSeek en sus 32 canales