



[AcuSeek] NVR 32 Megapixel (8K) / 32 Canales IP / 16 Puertos PoE+ / ACUSENSE / Reconocimiento Facial / POS / 4 Bahías de Disco Duro / HDMI en 4K / Alarmas I/O

SKU: DS-7732NXI-I4/16P/VPRO Marca: HIKVISION Categoría: NVRs Network Video Recorders

\$38,347.71

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

EspecificacionesCaracterísticas PrincipalesCompresión de video: H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264Funciones AcuSearch y AcuSeek en sus 32 canalesSoporta 4 HDD´s de hasta 20 TB (no incluidos)Soporta múltiples marcas usando el protocolo ONVIF16 puertos PoE integradosSoporta Hik-Connect (P2P) <https://appstore.hikvision.com/>Características Físicas y EléctricasDimensiones: 440 x 391 x 72 mmAlimentación: 120 WTemperatura de operación: -10°C a 55°CPeso: ≤5 kg sin HDD.Interfaces Entradas y SalidasSalida independiente HDMI 1 y VGA 1Resolución HDMI 1: 8K / 4K / 1080p / 720pResolución VGA 1: 1080p / 720pEntrada de Audio: 16Salida de Audio: 9Entrada de Alarma: 4Salida de Alarma: 1Función de Grabación y VisualizaciónDetección de movimiento multizonaZoom digital en visualización y grabaciónDual stream (main stream y sub stream)Soporta avance rápido, lento, cuadro a cuadro, etc.Soporta tecnología de discos duros S.M.A.R.T.Soporta múltiples tipos de grabación, incluyendo tiempo real, grabación manual, videosensor, videosensor y alarma, videosensor o alarmaSoporta grabación cíclica (sobreescritura) y no cíclicaCapacidad de Procesamiento y Funciones de redThroughput entrada: 384 MbpsThroughput salida: 256 Mbps1 Puerto red 10 / 100 / 1000 Mbps (LAN)Resolución de Grabación por Canal (Recomendado con H.265)2 MP (1080P): 32 Canales - 30 IPS4 MP: 32 Canales - 30 IPS5 MP: 32 Canales - 30 IPS6 MP: 32 Canales - 30 IPS4K (8 MP): 32 Canales - 30 IPS8K (12 MP): 32 Canales - 22 IPSReproducción síncrona en canales: 16 CanalesCaracterísticas destacadasAcuSearchSi las cámaras admiten la tecnología Hikvision AcuSense y tienen habilitada la función AcuSearch, el NVR admite AcuSearch en todos los canales y puede procesar hasta 300,000 objetivos al díaAcuSeekSi las cámaras admiten la tecnología Hikvision AcuSense y tienen habilitada la función AcuSearch, el NVR admite AcuSeek en todos los canales y puede procesar hasta 300,000 objetivos al díaReconocimiento FacialHasta 16 librerías con un máximo de 50,000 rostros en totalCada fotografía debe de pesar máximo 512 kbCuando la cámara detecta un rostro y coincidente con la base de datos, se puede: activar la grabación, notificar al software remoto (iVMS-4200), enviar un email, activar una salida de alarma, etc.Soporta 8 canales de video con reconocimiento facial, podemos usar cámaras: IDS-2CD7Soporta 4 canales de video con detección facial, podemos usar cámaras de 4MP : DS-2CD3XXG2 / DS-2CD3XX7G2 (que soporte captura facial)ANPR (Lectura de Placas)Usando cámaras con analítica de ANPR podemos tener lectura de placas (base de datos) en todos sus canales y podemos tener también diferentes características del automóvil como tipo del vehículo, color, tamaño, etc...Función EspecialRealizado por NVRRequiere Cámara IPIntelligent AnalyticsFacial Recognition , AcuSearch, AcuSeekPerimeter Protection, Video Structuralization, Motion Detection 2.0, ANPR, People CountingFacial RecognitionBibliotecas de hasta 50,000 rostros, comparación facial, búsqueda de rostrosCaptura de rostros mediante cámara IP AcuSearchProcesa en todos los canales AcuSearchRequiere cámaras con tecnología AcuSense y función AcuSearch habilitadaAcuSeekProcesa hasta 300,000 objetivos/día en todos los canalesRequiere cámaras con tecnología AcuSense y función AcuSearch habilitadaANPR (Lectura de Placas)Soporta en todos sus canales lectura de placasLectura de placas, color, tipo, marca y tipo de vehículo en todos los canales AcuSeek NVR HIKVISIONSmart Search + AcusenseAcuSeek NVR HIKVISIONSmart Search + Acusense

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Compresión H.265+/H.265 para mayor eficiencia
Característica 2	32 canales IP con resolución 8K (12MP)
Característica 3	16 puertos PoE+ integrados para cámaras IP
Característica 4	Reconocimiento facial en 16 canales simultáneos
Característica 5	Soporta hasta 4 discos duros de 20TB
Característica 6	Detección de movimiento multizona y ANPR