



[AcuSeek] NVR 32 Megapixel (8K) / 32 Canales IP / AcuSense / ANPR / Conteo de Personas / Heat Map / 8 Bahías de Disco Duro / 2 Tarjetas de Red / Soporta RAID con Hot Swap / 2 HDMI en 8K / Soporta POS / Alarmas I/O / ACU

SKU: DS-9632NXI-I8/NPRO Marca: HIKVISION Categoría: NVRs Network Video Recorders

\$52,547.44

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

EspecificacionesCaracterísticas PrincipalesCompresión de video: H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264Soporta mouse USB para operar (incluido)Soporta 8 HDD's de hasta 20 TB (no incluidos)Soporta Hot Swap con arreglo RAID 0,1,5,6,10RAID y AcuSeek no soportados simultáneamente.Soporta múltiples marcas usando el protocolo ONVIFSoporta Hik-Connect (P2P) <https://appstore.hikvision.com/Características Físicas y Eléctricas>Dimensiones: 442 x 462 x 88 mm (2 U Rack)Alimentación: 100 a 240Vca / 50 WTemperatura de operación: -10°C a 55°CPeso: 7.1 Kg sin HDDInterfaces Entradas y SalidasSalida simultánea: HDMI 1 y VGA 1Salida simultánea: HDMI 2 y VGA 2Resolución HDMI 1: 8K / 4K / 1080p / 720pResolución HDMI 2: 4k / 1080p / 720pResolución VGA 1: 1080p / 720pResolución VGA 2: 1080p / 720pEntrada de Audio: 1Salida de Audio: 2Entrada de Alarma: 16Salida de Alarma: 9Función de Grabación y VisualizaciónDetección de movimiento multizonaZoom digital en visualización y grabaciónDual stream (main stream y sub stream)Soporta avance rápido, lento, cuadro a cuadro, etc.Soporta tecnología de discos duros S.M.A.R.T.Soporta múltiples tipos de grabación, incluyendo tiempo real, grabación manual, videosensor, videosensor y alarma, videosensor o alarmaSoporta grabación cíclica (sobreescritura) y no cíclicaCapacidad de Procesamiento y Funciones de redThroughput entrada: 384 MbpsThroughput salida: 256 MbpsPuertos red: 2 Puertos 10/100/1000 Mbps (LAN)Resolución de Grabación por Canal (Recomendado con H.265)2 MP (1080P): 32 Canales - 30 IPS4 MP: 32 Canales - 30 IPS5 MP: 32 Canales - 30 IPS6 MP: 32 Canales - 30 IPS4K (8 MP): 32 Canales - 30 IPS8K (12 MP): 32 Canales - 22 IPSReproducción síncrona en canales: 16 CanalesCaracterísticas destacadasAcuSearchSi las cámaras admiten la tecnología Hikvision AcuSense y tienen habilitada la función AcuSearch, el NVR admite AcuSearch en todos los canales AcuSeekSi las cámaras admiten la tecnología Hikvision AcuSense y tienen habilitada la función AcuSearch, el NVR admite AcuSeek en todos los canales y puede procesar hasta 300,000 objetivos al díaReconocimiento FacialHasta 32 librerías con un máximo de 50,000 rostros en totalCada fotografía debe de pesar máximo 512 kbCuando la cámara detecta un rostro y coincidente con la base de datos, se puede: activar la grabación, notificar al software remoto (iVMS-4200), enviar un email, activar una salida de alarma, etc.Soporta 8 canales de video con reconocimiento facial, podemos usar cámaras: IDS-2CD7Soporta 4 canales de video con detección facial, podemos usar cámaras de 2MP : DS-2CD3XXG2 / DS-2CD3XX7G2 (que soporte captura facial)ANPR (Lectura de Placas)Usando cámaras con analítica de ANPR podemos tener lectura de placas (base de datos) en todos sus canales y podemos tener también diferentes características del automóvil como tipo del vehículo, color, tamaño, etc....Consideraciones:La serie de grabadores DS-96XXNI-M permite visualizar directo al HDMI cierto número de cámaras simultáneas hacia el monitor, el NVR su función principal está en la grabación por lo que no podrá ver todas las cámaras en la salida HDMI.Para poder optimizar la visualización se recomienda usar un software cliente (iVMS-4200, interfaz web o Hik-Central), por lo que es necesario workstation para su correcto funcionamiento, cualquier duda favor de comunicarse al departamento de ingeniería seguridad.Para soportar arreglo RAID es necesario manejar como mínimo discos duros de 4 TB y por lo menos 3 unidades.Función EspecialRealizado por NVRRequiere Cámara IPIntelligent AnalyticsFacial Recognition (hasta 32 canales), AcuSearch, AcuSeekPerimeter Protection, Video Structuralization, Motion Detection 2.0, ANPR, People CountingFacial RecognitionBibliotecas de hasta 50,000 rostros, comparación facial, búsqueda de rostrosCaptura de rostros mediante cámara IP HD (hasta 8 MP)AcuSearchProcesa hasta 300,000 objetivos/día en todos los canalesRequiere cámaras con tecnología AcuSense y función AcuSearch habilitadaAcuSeekProcesa hasta 300,000 objetivos/día en todos los canalesRequiere cámaras con tecnología AcuSense y función AcuSearch habilitadaANPR (Lectura de Placas)Soporta en todos sus canales lectura de placasLectura de placas, color, tipo, marca y tipo de vehículo en todos los canales AcuSeek NVR HIKVISIONSmart Search + AcusenseAcuSeek NVR HIKVISIONSmart Search + Acusense

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Compresión H.265+ para mayor eficiencia
Característica 2	Soporte RAID con hot swap
Característica 3	Resolución 8K en 32 canales
Característica 4	Detección AcuSense para evitar falsas alarmas
Característica 5	Doble salida HDMI 8K/4K simultánea