



SKU: HM-AP21-AD21P Marca: HIKMICRO Categoría: Térmicas

\$15,823.41

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

width: 100%; height: auto; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; src="https://ftp3..mx/usuarios/fotos/HMTPT2310VF/WM3020759/logo-hikmicro.png" alt="Logo HIKMICRO" class="fr-fic fr-dii"/></div><!-- Título del producto --><h3 style="font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 30px; color: inherit; padding: 0 10px 0 0;">DETECTOR ACÚSTICO DE FUGAS</h3><!-- Descripción General --><div style="display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin: 30px 0;"><div style="flex: 1 1 100%; min-width: 300px;"><div style="border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;"><div style="padding: 15px; background: #f0f0f0; border-bottom: 1px solid #a80000; font-weight: bold; font-size: 18px; color: white; opacity: 0.95;">DESCRIPCIÓN</div><div style="padding: 15px; color: inherit;"><p style="font-size: 15px; margin: 0;">Dispositivo de alto rendimiento equipado con la avanzada función SuperDetect, diseñada para ayudar a detectar fugas de gas y prevenir daños a la propiedad.</p><p>VIDEO PRIMERO --><div style="width: 100%; margin: 40px 0;"><h3 style="font-size: 20px; text-align: center; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 5px; margin-bottom: 5px; margin-left: 0; margin-right: 15px; color: inherit; opacity: 0.8;">Video Tutorial</h3><div style="position: relative; padding-bottom: 56.25%; height: 0; overflow: hidden;"><video style="position: absolute; top: 0px; left: 0px; width: 100%; height: 100%; border: none; border-radius: 8px; src="https://ftp3..mx/usuarios/smendoza/smendoza/Hikmicro/AD21P%20howto%20Video-ES.mov" loop=" muted=" controls" class="fr-fvc fr-fvb fr-draggable"></div></div><!-- DESPUÉS LAS CARACTERÍSTICAS (cajas rojas) --><div style="display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin: 40px 0;"><div style="flex: 1 1 45%; min-width: 300px;"><div style="border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden;"><div style="background-color: #f0f0f0; padding: 15px; font-weight: bold; font-size: 18px; border-bottom: 2px solid #a80000;">CARACTERÍSTICAS</div><div style="padding: 15px; background-color: #f9f9f9;"><ul style="list-style-type: disc; margin-bottom: 8px;">Tecnología avanzada para localización de fugasFiltros de paso de banda de 4 rangos seleccionables digitalmenteRango de frecuencia: 150 Hz - 7500 HzPantalla: 7" LCD táctilResolución: 1024 x 600Brillo de pantalla: Manual / AutoAutonomía: Hasta 11 horasFiltros de Paso de Banda --><div style="flex: 1 1 45%; min-width: 300px;"><div style="border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden;"><div style="background-color: #f0f0f0; padding: 15px; font-weight: bold; font-size: 18px; border-bottom: 2px solid #a80000;">FILTROS DE PASO DE BANDA</div><div style="padding: 15px; background-color: #f9f9f9;"><ul style="list-style-type: disc; margin-bottom: 8px;">Baja frecuencia interiorFrecuencia media interiorFrecuencia alta interiorAlta frecuencia exteriorToda el rango interiorToda el rango exteriorAmplificaciónManualSegunda fila de especificaciones --><div style="display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin: 30px 0;"><div style="flex: 1 1 45%; min-width: 300px;"><div style="border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden;"><div style="background-color: #f0f0f0; padding: 15px; font-weight: bold; font-size: 18px; border-bottom: 2px solid #a80000;">ALMACENAMIENTO</div><div style="padding: 15px; background-color: #f9f9f9;"><ul style="list-style-type: disc; margin-bottom: 8px;">Memoria EMMC integrada (4GB)Capacidad de imágenes: Aprox. 60.000 imágenes (visibles solo en PC)Capacidad de audio: Aprox. 10 horas (visible solo en PC)Formato de audio: .wavFormato de imagen: JPEGInterfaz y Conectividad --><div style="flex: 1 1 45%; min-width: 300px;"><div style="border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden;"><div style="background-color: #f0f0f0; padding: 15px; font-weight: bold; font-size: 18px; border-bottom: 2px solid #a80000;">INTERFAZ Y CONECTIVIDAD</div><div style="padding: 15px; background-color: #f9f9f9;"><ul style="list-style-type: disc; margin-bottom: 8px;">USB 2.0, USB Type-CEMCEN55032:2015+A11:2020, EN51306:4:2011+A1:2014, EN61000-3-2:2013Características Físicas y Eléctricas --><div style="display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin: 30px 0;"><div style="flex: 1 1 100%; min-width: 300px;"><div style="border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden;"><div style="background-color: #f0f0f0; padding: 15px; font-weight: bold; font-size: 18px; border-bottom: 2px solid #a80000;">CARACTERÍSTICAS</div><div style="padding: 15px; background-color: #f9f9f9;"><ul style="list-style-type: disc; margin-bottom: 8px;">BateríaLi-ion recargable (3.6V ~ 2.635V)Autonomía: Hasta 11 horasTiempo de carga: 4 horasCondiciones AmbientalesTemperatura de trabajo: -10°C a 50°CTemperatura de almacenamiento: -40°C a 70°CHumedad relativa: 5% a 90% sin condensaciónPrueba de caída: 1.2 m (3.93 ft)Unidad principal: IP40Sensor de mano: IP54Sensor de captación: IP66Peso de ComponentesPaquete estándar: 3000 g (6.61 lb)Garantía: 3 añosModelo Disponible --><div style="display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin: 30px 0;"><div style="flex: 1 1 100%; min-width: 300px;"><div style="border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden;"><div style="background-color: #f0f0f0; padding: 15px; font-weight: bold; font-size: 18px; border-bottom: 2px solid #a80000;">AL FINAL LAS IMÁGENES EN FORMATO COLLAGE (más pequeñas) --><div style="display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 15px; justify-content: center; margin-bottom: 15px;"><div style="flex: 1 1 30%; min-width: 250px; max-width: 350px;"><img alt="Banner 1" class="fr-fic fr-fdi fr-draggable" style="width: 100%; height: auto; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; box-shadow: 0 4px 8px rgba(0,0,0,0.1);" src="https://ftp3..mx/usuarios/emendoza/elesbanmch/HikMicro/AD21/AD21-1.png" alt="Banner 1" class="fr-fic fr-fdi fr-draggable" style="width: 100%; height: auto; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; box-shadow: 0 4px 8px rgba(0,0,0,0.1);" src="https://ftp3..mx/usuarios/emendoza/elesbanmch/HikMicro/AD21/AD21-2.png" alt="Banner 2" class="fr-fic fr-fdi fr-draggable" style="width: 100%; height: auto; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; box-shadow: 0 4px 8px rgba(0,0,0,0.1);" src="https://ftp3..mx/usuarios/emendoza/elesbanmch/HikMicro/AD21/AD21-3.png" alt="Banner 3" class="fr-fic fr-fdi fr-draggable" style="width: 100%; height: auto; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; box-shadow: 0 4px 8px rgba(0,0,0,0.1);" src="https://ftp3..mx/usuarios/emendoza/elesbanmch/HikMicro/AD21/AD21-4.png" alt="Banner 4" class="fr-fic fr-fdi fr-draggable" style="width: 100%; height: auto; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; box-shadow: 0 4px 8px rgba(0,0,0,0.1);" src="https://ftp3..mx/usuarios/emendoza/elesbanmch/HikMicro/AD21/AD21-5.png" alt="Banner 5" class="fr-fic fr-fdi fr-draggable" style="width: 100%; height: auto; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; box-shadow: 0 4px 8px rgba(0,0,0,0.1);" src="https://ftp3..mx/usuarios/emendoza/elesbanmch/HikMicro/AD21/AD21-6.png" alt="Banner 6" class="fr-fic fr-fdi fr-draggable" style="width: 100%; height: auto; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; box-shadow: 0 4px 8px rgba(0,0,0,0.1);" src="https://ftp3..mx/usuarios/emendoza/elesbanmch/HikMicro/AD21/AD21-7.png" alt="Banner 7" class="fr-fic fr-fdi fr-draggable" style="width: 100%; height: auto; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; box-shadow: 0 4px 8px rgba(0,0,0,0.1);" src="https://ftp3..mx/usuarios/emendoza/elesbanmch/HikMicro/AD21/AD21-8.png" alt="Banner 8" class="fr-fic fr-fdi fr-draggable" style="width: 100%; height: auto; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; box-shadow: 0 4px 8px rgba(0,0,0,0.1);" src="https://ftp3..mx/usuarios/emendoza/elesbanmch/HikMicro/AD21/AD21-9.png" alt="Banner 9" class="fr-fic fr-fdi fr-draggable" style="width: 100%; height: auto; border:

ESPECIFICACIONES

Característica 1	SuperDetect localiza fugas con precisión en tiempo real
Característica 2	4 filtros de paso de banda adaptables al entorno acústico
Característica 3	Sensores handheld IP54 y pick-up IP66 para condiciones exteriores
Característica 4	Almacenamiento 4 GB eMMC: 60,000 imágenes o 10 h de audio
Característica 5	Pantalla táctil 7" con brillo automático para trabajo diurno/nocturno
Característica 6	Resistencia a caída 1.2 m (3.9 ft) para uso intensivo en campo