



Adaptador Atornillable para Faceplate para Canaleta T70

SKU: T70SDB-X Marca: PANDUIT Categoría: Canaletas y Molduras

\$101.96

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; max-width: 1200px; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;*> <div style='display: flex; flex-direction: column; align-items: center; text-align: center; margin-bottom: 30px;*> src='https://ftp3..mx/usuarios/fotos/SCL2/OX/214870-217843-panduit-logo-tm-negro-fondo_trans30-01_(002)_(1).png' alt='*> <h1 style='font-size: 28px; margin: 20px 0 10px 0; color: inherit; opacity: 0.8; font-weight: 500; line-height: 1.2;*> Adaptador Atornillable para Faceplate para Canaleta T70</h1> <h3 style='font-size: 20px; margin: 0; color: inherit; opacity: 0.7; font-weight: 500; line-height: 1.2;*> T70SDB-X</h3> </div> <div style='margin-bottom: 30px;*> <p style='font-size: 15px; margin: 0 0 20px 0; color: inherit; opacity: 0.8; text-align: center;*>El soporte de placa frontal atornillable permite instalar placas frontales atornillables al conducto portacables T-70.</p> </div> <div style='margin-bottom: 30px;*> <h2 style='font-size: 22px; margin: 0 0 20px 0; color: inherit; opacity: 0.8; font-weight: 500; border-bottom: 2px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px;*>Especificaciones</h2> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px;*> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;*> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 16px; color: inherit; background-color: rgba(239,239,239,0.3);*>Características Generales</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;*> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;*> <li style='margin-bottom: 8px;*>Tipo de producto: Placa frontal <li style='margin-bottom: 8px;*>Color: Gris internacional <li style='margin-bottom: 8px;*>Tipo de empalme: Soporte <li style='margin-bottom: 8px;*>Para usar : Conducto portacables T-70 <li style='margin-bottom: 8px;*>Tipo de conducto portacables: Baja tensión <li style='margin-bottom: 8px;*>Material: PVC </div> </div> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;*> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 16px; color: inherit; background-color: rgba(239,239,239,0.3);*>Dimensiones</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;*> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;*> <li style='margin-bottom: 8px;*>Método de montaje: Atornillado <li style='margin-bottom: 8px;*>Altura total (in): 2.75 <li style='margin-bottom: 8px;*>Altura total (mm): 69.8 <li style='margin-bottom: 8px;*>Longitud total (ft): 0.33 <li style='margin-bottom: 8px;*>Longitud total (m): 8.382 <li style='margin-bottom: 8px;*>Anchura total (in): 4 <li style='margin-bottom: 8px;*>Anchura total (mm): 101.6 </div> </div> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;*> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 16px; color: inherit; background-color: rgba(239,239,239,0.3);*>Certificaciones y Aplicación</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;*> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;*> <li style='margin-bottom: 8px;*>Submarca: Pan-Way™ <li style='margin-bottom: 8px;*>Cumple las normas: Cumple con CE, listado UL5A, listado UL 95425, listado UL E116129 <li style='margin-bottom: 8px;*>Aplicación: Brinda soluciones para el enrutamiento de cableado eléctrico, de baja tensión o de fibra óptica en las paredes perimetrales. T-70 incluye la caja de compensación de Workstation Outlet Center™, que proporciona una solución de compensación para maximizar la <li style='margin-bottom: 8px;*>Caracts. pza.: Soporte para placa frontal estándar. </div> </div> </div> </div> </div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Compatible con conducto portacables T-70 de baja tensión
Característica 2	Material PVC resistente para mayor durabilidad
Característica 3	Certificado CE y listado UL5A para cumplimiento normativo
Característica 4	Instalación segura mediante fijación atornillada
Característica 5	Diseño compacto para espacios reducidos
Característica 6	Versátil para cableado eléctrico y fibra óptica