



Adaptador Barril Coaxial / Conector F Hembra a F Hembra / 75 Ohm / Montaje en Línea / Zinc Niquelado / Aislante de Polietileno

SKU: RFF-1476 Marca: RF INDUSTRIES,LTD Categoría: Adaptadores RF (BNC, N, UHF, SMA, TNC, FME)

\$69.48

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Adaptador barril coaxial diseñado para interconectar dos cables con terminación F hembra en configuración en línea. Fabricado con cuerpo de zinc niquelado que proporciona resistencia a la corrosión y durabilidad mecánica en entornos de instalación profesional. El aislante dieléctrico de polietileno mantiene la integridad de la señal de video con impedancia controlada de 75 ohmios. El contacto central estañado garantiza continuidad eléctrica estable y baja resistencia de contacto. Su formato compacto permite integración en instalaciones con densidad de cableado elevada, incluyendo racks de comunicaciones, gabinetes de CCTV y distribución de señal de video en edificios.</p></div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1 1 280px; min-width: 260px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h3 style='margin: 0 0 15px 0; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); padding-bottom: 10px;'>Desempeño Eléctrico</h3><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><li style='margin-bottom: 8px;'>• Impedancia: 75 ohmios<li style='margin-bottom: 8px;'>• Aislante dieléctrico: polietileno<li style='margin-bottom: 8px;'>• Aplicación: video</div><div style='flex: 1 1 280px; min-width: 260px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h3 style='margin: 0 0 15px 0; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); padding-bottom: 10px;'>Construcción Física</h3><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><li style='margin-bottom: 8px;'>• Tipo de adaptador: barril conector F hembra a F hembra<li style='margin-bottom: 8px;'>• Modo de montaje: en línea<li style='margin-bottom: 8px;'>• Cuerpo: zinc niquelado<li style='margin-bottom: 8px;'>• Contacto central: estañado<li style='margin-bottom: 8px;'>• Diseño: compacto para espacios reducidos</div></div><div style='flex: 1 1 280px; min-width: 260px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h3 style='margin: 0 0 15px 0; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); padding-bottom: 10px;'>Contenido del Paquete</h3><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><li style='margin-bottom: 8px;'>• 1 adaptador barril F hembra a F hembra</div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Construcción de zinc niquelado para mayor durabilidad en instalaciones permanentes
Característica 2	Aislante dieléctrico de polietileno optimizado para señales de video
Característica 3	Contacto central estañado que asegura conectividad estable a largo plazo
Característica 4	Diseño compacto para instalación en espacios reducidos de racks y gabinetes
Característica 5	Configuración en línea que facilita extensiones de cable coaxial sin pérdida de impedancia
Característica 6	Impedancia de 75 ohmios para compatibilidad con sistemas de video profesional