



Adaptador Barril en Línea de Conector N Macho a N Macho, Plata/ Oro/ Teflón.

SKU: RFN-1014-1 Marca: RF INDUSTRIES,LTD Categoría: Adaptadores RF (BNC, N, UHF, SMA, TNC, FME)

\$249.28

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; max-width: 1200px; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'> <!-- Sección de características principales --> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Características Principales</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Adaptador en línea tipo barril N macho <li style='margin-bottom: 5px;'>Cuerpo de bronce con acabado plateado <li style='margin-bottom: 5px;'>Contacto central bañado en oro <li style='margin-bottom: 5px;'>Aislante dieléctrico de teflón <li style='margin-bottom: 5px;'>Montaje sencillo en línea </div> </div> <!-- Sección de especificaciones técnicas --> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;'> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;'>Especificaciones Técnicas</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;'> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Tipo de Adaptador: Barril, de Conector N Macho a N Macho <li style='margin-bottom: 5px;'>Modo de Montaje: En Línea <li style='margin-bottom: 5px;'>Cuerpo: Bronce plateado <li style='margin-bottom: 5px;'>Contacto Central: Oro <li style='margin-bottom: 5px;'>Aislante Dieléctrico: Teflón (PTFE) <li style='margin-bottom: 5px;'>Código de Reemplazo: UG-57B/U, MS39012/05-00057 </div> </div> <!-- Sección de plating specifications --> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;'> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;'>Plating Specifications</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;'> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Cuerpo: S - Silver (Plata) <li style='margin-bottom: 5px;'>Perno/Contacto: G - Gold (Oro) <li style='margin-bottom: 5px;'>Aislante: T - PTFE (Teflón) </div> </div> <!-- Separador --> <hr style='border: 0; border-top: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); margin: 30px 0;'> </div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Conexión directa entre cables coaxiales sin pérdida de señal
Característica 2	Contacto central bañado en oro 24K para conductividad óptima
Característica 3	Cuerpo de bronce plateado resistente a corrosión y desgaste
Característica 4	Aislante dieléctrico de teflón PTFE para baja atenuación
Característica 5	Compatibilidad con estándares militares UG-57B/U y MS39012
Característica 6	Diseño en línea para integración sencilla en rack o gabinete