



Adaptador Barril en Línea, de Conector UHF Hembra (SO-239) a UHF Hembra (SO-239), Niquel/ Plata/ Dap.

SKU: RFU-536 Marca: RF INDUSTRIES,LTD Categoría: Adaptadores RF (BNC, N, UHF, SMA, TNC, FME)

\$98.48

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

Sección de contenido con flex/grid --> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Descripción</h3> <p style='font-size: 15px; color: inherit; margin-bottom: 15px;'>Adaptador Barril en Línea, de Conector UHF Hembra (SO-239) a UHF Hembra (SO-239)</p> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Tipo de Adaptador: Barril, de Conector UHF Hembra (SO-239) a UHF Hembra (SO-239) <li style='margin-bottom: 5px;'>Modo de Montaje: En Línea <li style='margin-bottom: 5px;'>Cuerpo de Bronce: Niquelado <li style='margin-bottom: 5px;'>Contacto Central: Plateado <li style='margin-bottom: 5px;'>Aislante Dieléctrico: Dap </div> <!-- Sección de cards con especificaciones --> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;'> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;'>Características Principales</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;'> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Adaptador tipo barril UH conector hembra <li style='margin-bottom: 5px;'>Montaje en línea fácil y práctico <li style='margin-bottom: 5px;'>Cuerpo de bronce con niquelado <li style='margin-bottom: 5px;'>Contacto central de alta conductividad plateado <li style='margin-bottom: 5px;'>Aislante dieléctrico DAP resistente </div> </div> <!-- Separador --> <hr style='border: 0; border-top: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); margin: 30px 0;'> </div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Conexión directa entre cables UHF sin pérdida de señal
Característica 2	Cuerpo de bronce niquelado para resistencia a la corrosión
Característica 3	Contacto central plateado de alta conductividad eléctrica
Característica 4	Aislante dieléctrico DAP para estabilidad térmica y mecánica
Característica 5	Diseño compacto para instalación en espacios restringidos
Característica 6	Montaje en línea para integración sencilla en infraestructura RF