



Adaptador Barril en Línea para 50 Ohm, de Conector N Hembra a N Hembra, Plata/ Oro/ Teflón.

SKU: RFN-1013-1 Marca: RF INDUSTRIES,LTD Categoría: Adaptadores RF (BNC, N, UHF, SMA, TNC, FME)

\$209.84

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; max-width: 1200px; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;*> <!-- Sección de título y características --> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;*> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;*> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;*>Características del Adaptador</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;*> <li style='margin-bottom: 5px;*> Tipo de Adaptador: Barril, de Conector N Hembra a N Hembra <li style='margin-bottom: 5px;*> Modo de Montaje: En Línea <li style='margin-bottom: 5px;*> Cuerpo de Bronce: Plateado <li style='margin-bottom: 5px;*> Contacto Central: Oro <li style='margin-bottom: 5px;*> Aislante Dieléctrico: Teflón </div> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;*> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;*>Características Principales</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;*> <li style='margin-bottom: 5px;*> Adaptador de barril 50 ohm para conectores N <li style='margin-bottom: 5px;*> Conectores N hembra a N hembra <li style='margin-bottom: 5px;*> Montaje en línea eficiente y directo <li style='margin-bottom: 5px;*> Cuerpo de bronce plateado durable <li style='margin-bottom: 5px;*> Contacto central chapado en oro </div> </div> <!-- Separador --> <hr style='border: 0; border-top: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); margin: 30px 0;*> </div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Conexión directa entre dos cables coaxiales con terminación N hembra sin adaptadores adicionales
Característica 2	Cuerpo de bronce plateado para resistencia a la corrosión en entornos industriales
Característica 3	Contacto central chapado en oro para baja pérdida de inserción y conexión estable
Característica 4	Aislante dieléctrico de teflón para alto rendimiento en frecuencias de RF
Característica 5	Montaje en línea para integración compacta en racks y paneles de conexión
Característica 6	Impedancia controlada de 50 ohm para sistemas de telecomunicaciones y redes inalámbricas