



Adaptador Barril RF / Conector SMA Hembra a SMA Hembra / Montaje en Línea / Cuerpo Bronce Niquelado / Contacto Oro / Aislante Teflón

SKU: RSA-3404 Marca: RF INDUSTRIES,LTD Categoría: Adaptadores RF (BNC, N, UHF, SMA, TNC, FME)

\$136.76

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Adaptador barril en línea diseñado para interconectar dos cables o dispositivos equipados con conectores SMA macho. Configuración SMA hembra a SMA hembra que permite extender trazados de RF, realizar pruebas de inserción o adaptar equipos con conectividad incompatible. Construcción con cuerpo de bronce niquelado que proporciona resistencia mecánica y protección contra corrosión en entornos de operación continua. Contacto central chapado en oro que asegura impedancia característica estable de 50 ohmios y mínima atenuación por contacto. Aislante dieléctrico de teflón (PTFE) con excelentes propiedades de baja pérdida y estabilidad térmica para aplicaciones de telecomunicaciones, instrumentación de prueba y sistemas de comunicación en frecuencias de radiofrecuencia.</p></div><div style='margin-bottom: 30px;'><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Características Generales</h3><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0;'><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Tipo de adaptador: Barril<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Configuración de conectores: SMA hembra a SMA hembra<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Modo de montaje: En línea<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Material del cuerpo: Bronce niquelado<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Material del contacto central: Oro<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Material aislante dieléctrico: Teflón (PTFE)<li style='padding: 8px 0; color: inherit; opacity: 0.9;'>• Diseño: Compacto para espacios reducidos</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Desempeño Eléctrico</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0;'><li style='padding: 6px 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>• Impedancia: 50 ohmios<li style='padding: 6px 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>• Aislante: Teflón de baja pérdida dieléctrica<li style='padding: 6px 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>• Aplicaciones: RF, telecomunicaciones, instrumentación</div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Construcción Mecánica</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0;'><li style='padding: 6px 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>• Contacto central: Chapado en oro<li style='padding: 6px 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>• Montaje: En línea, barril<li style='padding: 6px 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>• Factor de forma: Compacto</div></div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Contenido del Paquete</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0;'><li style='padding: 6px 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>• 1 adaptador barril SMA hembra a SMA hembra</div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Conectividad hembra a hembra para extensión de cables coaxiales sin pérdida de señal
Característica 2	Montaje en línea que simplifica la integración en trazados de RF existentes
Característica 3	Cuerpo de bronce niquelado que garantiza durabilidad en ambientes industriales
Característica 4	Contacto central chapado en oro para óptima conductividad y resistencia a la corrosión
Característica 5	Aislante dieléctrico de teflón con baja pérdida dieléctrica hasta 18 GHz
Característica 6	Diseño compacto que permite instalación en gabinetes y espacios de rack densos