



Adaptador CAN Para Lectura de Datos En Vehículos

SKU: ECAN02 Marca: TELTONIKA Categoría: Accesorios

\$454.60

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; max-width: 1200px; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'> <!-- Imagen principal --> <div style='margin-bottom: 30px;'> </div> <!-- Descripción principal --> <div style='margin-bottom: 30px; font-size: 16px;'> <p>El Teltonika ECAN02 es la solución de lectura de datos CAN sin contacto más avanzada del mercado. Diseñado para proporcionar una instalación rápida y sencilla, este adaptador garantiza el acceso remoto a los datos del bus CAN sin dañar o alterar los cables originales del vehículo, preservando la garantía del fabricante. Con una carcasa mejorada y una capacidad inigualable para manejar velocidades de hasta 1000 kb/s, el ECAN02 es ideal para una amplia gama de aplicaciones, desde gestión de flotas hasta mantenimiento predictivo en vehículos de emergencia. </p> <p style='font-weight: bold; margin-top: 20px;'>Su compatibilidad de uso es con el modelo de GPS FCM150 y FMC650.</p> </div> <!-- Sección de valor añadido --> <div style='margin-bottom: 30px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; margin-bottom: 20px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Valor Añadido</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'> <li style='margin-bottom: 10px;'>Integridad de la Garantía: Sin conexiones físicas a los cables, los cables originales permanecen intactos. <li style='margin-bottom: 10px;'>Recopilación Exhaustiva de Datos: Capaz de recoger todos los datos disponibles de las líneas CAN conectados. <li style='margin-bottom: 10px;'>Aplicaciones Versátiles: <li style='margin-bottom: 10px;'>Reposición>Gestión de Flotas: Ideal para programas de mantenimiento de vehículos. <li style='margin-bottom: 10px;'>Agricultura: Adecuado para máquinas agrícolas, mejorando la eficiencia y la seguridad. <li style='margin-bottom: 10px;'>Policía y Vehículos de Emergencia: Facilita el mantenimiento predictivo y la automatización del seguimiento del tiempo de los conductores. </div> <!-- Especificaciones técnicas --> <div style='margin-bottom: 30px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; margin-bottom: 20px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Especificaciones Técnicas</h3> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;'> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;'>Compatibilidad</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;'> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Soportado : LV-CAN200, ALL-CAN300, FMB630, FMX640, FMB641, FMB140, FMB240, FMX150, FMX650 </div> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;'> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;'>Alimentación</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;'> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Rango de Voltaje de Entrada: 10 - 30 V DC </div> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;'> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;'>Consumo de Energía</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;'> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>En espera: < 1,7 mA (@ 12 V) <li style='margin-bottom: 5px;'>En funcionamiento: < 7,5 mA (@ 12 V) </div> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;'> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;'>Entorno Operativo</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;'> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Rango de Temperatura de Funcionamiento: -40°C a +85°C, <li style='margin-bottom: 5px;'>Humedad Operativa: Máx. 85% sin condensación </div> </div> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;'> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;'>Dimensiones</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;'> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>39 x 19 x 12 mm (L x An x Al) </div> </div> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;'> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;'>Características Destacadas</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;'> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Lectura Contactless CAN: Captura datos del bus CAN sin dañar los cables. <li style='margin-bottom: 5px;'>Instalación Sencilla: Fácil de instalar y operar. <li style='margin-bottom: 5px;'>Lectura de Señales: Capaz de leer señales a través de la aislación de los cables del bus CAN. <li style='margin-bottom: 5px;'>Integro con Múltiples Dispositivos: Compatible con una amplia gama de dispositivos Teltonika. <li style='margin-bottom: 5px;'>Velocidad de CAN-BUS: Soporta hasta 1000 kb/s. </div> </div> <div style='margin-bottom: 30px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; margin-bottom: 20px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Aplicaciones</h3> <p style='margin-bottom: 20px;'>El Teltonika ECAN02 es perfecto para diversos sectores, tales como:</p> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'> <li style='margin-bottom: 10px;'>Vehículos Ligeros: Permite una gestión eficiente y mantenimiento predictivo. <li style='margin-bottom: 10px;'>Logística Internacional: Facilita la supervisión y gestión de flotas en tiempo real. <li style='margin-bottom: 10px;'>Transporte Especial: Asegura un control seguro y preciso de vehículos en aplicaciones especializadas. <!-- Imágenes adicionales --> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> </div> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> </div> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> </div> </div> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> </div> </div> <!-- Videos de YouTube --> <div style='margin-bottom: 30px;'> <div style='position: relative; padding-bottom: 56.25%; height: 0; overflow: hidden; margin-bottom: 30px;'> <iframe style='position: absolute; top: 0; left: 0; width: 100%; height: 100%; border: none;' src='https://www.youtube.com/embed/4oCkEM5ynKE' allowfullscreen></iframe> </div> <div style='position: relative; padding-bottom: 56.25%; height: 0; overflow: hidden; margin-bottom: 30px;'> <iframe style='position: absolute; top: 0; left: 0; width: 100%; height: 100%; border: none;' src='https://www.youtube.com/embed/Ukz7dUhPDIQ' allowfullscreen></iframe> </div> </div> <!-- Cierre --> <div style='margin-bottom: 30px; font-size: 16px;'> <p>¡El Teltonika ECAN02 representa la solución perfecta para la lectura de datos CAN sin contacto, ofreciendo una instalación rápida y segura que preserva la integridad del vehículo!</p> <!-- Separador final --> <hr style='border: 0; border-top: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); margin: 30px 0;'> </div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Lectura de datos CAN sin alterar cables originales del vehiculo
Característica 2	Preserva garantía del fabricante al evitar conexiones físicas
Característica 3	Velocidad de bus CAN hasta 1000 kb/s para datos en tiempo real
Característica 4	Instalación rápida sin herramientas especializadas ni cortes
Característica 5	Operación estable en condiciones extremas de temperatura
Característica 6	Integración directa con dispositivos de rastreo GPS Teltonika