



Adaptador Coaxial / BNC Hembra a BNC Hembra / 75 Ohm / Barril / 32.5 mm / 1.27 ft

SKU: TT-RG-09 Marca: EPCOM TITANIUM Categoría: Cable Coaxial y Conectores

\$4.81

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

Adaptador tipo barril diseñado para aplicaciones de conexión coaxial de 75 ohm en sistemas de video profesional. Permite la unión directa entre dos cables o dispositivos equipados con conector BNC hembra, manteniendo la integridad de la señal sin introducir puntos de falla adicionales. Su construcción en níquel, oro y PTFE (teflón) garantiza durabilidad mecánica, conductividad eléctrica óptima y resistencia a la corrosión en entornos de operación continuos. El modo de ensamblaje balloneta asegura una retención firme del cable coaxial, minimizando desconexiones accidentales durante el servicio.

Características principales

- Conector tipo barril con ensamblaje balloneta integrado
- Construcción multicapa: cuerpo níquel, contactos dorados, aislante PTFE
- Compatibilidad verificada con cámaras de seguridad, monitores y grabadores DVR
- Factor de forma compacto para instalaciones en gabinetes y canaletas

Especificaciones técnicas

Conector tipo	Barril
Construcción multicapa	Cuerpo níquel, contactos dorados, aislante PTFE
Compatibilidad	Verificada con cámaras de seguridad, monitores y grabadores DVR
Factor de forma	Compacto para instalaciones en gabinetes y canaletas

Impedancia nominal: 75 ohm para video analógico y digital

Conector tipo: Barril con ensamblaje balloneta integrado

Construcción multicapa: cuerpo níquel, contactos dorados, aislante PTFE

Compatibilidad: verificada con cámaras de seguridad, monitores y grabadores DVR

Factor de forma: compacto para instalaciones en gabinetes y canaletas

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Conexión continua sin pérdida de señal
Característica 2	Construcción premium níquel oro y teflón
Característica 3	Ensamblaje balloneta para máxima retención
Característica 4	Compatibilidad universal con equipos de video
Característica 5	Diseño compacto para espacios reducidos
Característica 6	Impedancia controlada de 75 ohm