



Adaptador Coaxial / BNC Hembra a RCA Macho / 50 Ohm / En Línea / Níquel-Plata-Delrin

SKU: RFB-1140 Marca: RF INDUSTRIES,LTD Categoría: Adaptadores RF (BNC, N, UHF, SMA, TNC, FME)

\$104.28

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Adaptador coaxial en línea diseñado para interconectar equipos con conector BNC hembra a interfaces RCA macho en aplicaciones profesionales de audio y video. Construido con impedancia característica de 50 ohm para garantizar la estabilidad de la señal y minimizar reflexiones en transmisiones de RF y video compuesto. El cuerpo niquelado proporciona resistencia mecánica y protección contra corrosión, mientras que el contacto central de plata asegura baja resistencia eléctrica y excelente conductividad. El aislante dieléctrico de Delrin ofrece alta rigidez dieléctrica y estabilidad dimensional para mantenimiento de la impedancia en condiciones variables de temperatura y humedad. Su configuración en línea permite instalación discreta en espacios reducidos de racks, paneles de conexión y equipos portátiles de producción audiovisual.</p></div><div style='margin-bottom: 30px;'><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Características Generales</h3><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0;'><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Tipo de adaptador: BNC hembra a RCA macho<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Modo de montaje: En línea (tipo fono)<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Impedancia: 50 ohm<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Aplicación: Audio-video profesional</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Desempeño Eléctrico</h4><p style='margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><strong style='opacity: 0.9;'>Impedancia: 50 ohm
<strong style='opacity: 0.9;'>Aplicación: Audio-video</p></div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Materiales y Construcción</h4><p style='margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><strong style='opacity: 0.9;'>Cuerpo: Niquelado
<strong style='opacity: 0.9;'>Contacto central: Plata
<strong style='opacity: 0.9;'>Aislante dieléctrico: Delrin de alta calidad
<strong style='opacity: 0.9;'>Configuración: En línea</p></div></div><div style='border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Especificaciones Mecánicas</h4><p style='margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><strong style='opacity: 0.9;'>Tipo de conector A: BNC hembra
<strong style='opacity: 0.9;'>Tipo de conector B: RCA macho
<strong style='opacity: 0.9;'>Modo de montaje: En línea (fono)</p></div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Conexión directa entre equipos BNC y RCA sin adaptadores adicionales
Característica 2	Impedancia controlada de 50 ohm para señal estable sin reflexiones
Característica 3	Cuerpo niquelado resistente a corrosión en entornos de producción
Característica 4	Contacto central de plata para mínima pérdida de inserción
Característica 5	Aislante de Delrin de alta rigidez dieléctrica para aislamiento superior
Característica 6	Diseño en línea para integración compacta en racks y paneles