



Adaptador Coaxial / Conector SMA Hembra Inverso / Construcción Bronce Plata-Oro / Dieléctrico Teflón / Diseño Universal Combinable

SKU: PT-4000-134 Marca: RF INDUSTRIES,LTD Categoría: UNIDAPT

\$176.09

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;*><div style='margin-bottom: 30px;*><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;*>Adaptador coaxial con conector SMA hembra inverso diseñado para aplicaciones de radiofrecuencia que demandan alta fiabilidad y baja pérdida de inserción. La construcción en bronce maquinado con recubrimiento de plata proporciona resistencia a la corrosión y estabilidad mecánica, mientras que los contactos centrales de bronce fosforoso con chapado en oro garantizan conductividad eléctrica óptima y repetibilidad en las conexiones. El dieléctrico de teflón de alta pureza minimiza la atenuación de señal y mantiene las características de impedancia en el rango de operación. Este adaptador integra el sistema Unidapt, permitiendo al usuario final combinarlo con otros adaptadores del mismo ecosistema para generar configuraciones macho-macho, macho-hembra o hembra-hembra según los requerimientos de la instalación. El mecanismo de ensamblaje por roscado simplifica la configuración de kits personalizados sin necesidad de herramientas adicionales, reduciendo el inventario de adaptadores dedicados en entornos de laboratorio, telecomunicaciones y pruebas de campo.</p></div><div style='margin-bottom: 20px;*><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;*>Características Generales</h3><ul style='padding-left: 20px; margin: 0; color: inherit; opacity: 0.85;*><li style='margin-bottom: 8px;*>Conector SMA hembra inverso (Reverse Polarity SMA Female)<li style='margin-bottom: 8px;*>Cuerpo en bronce maquinado con recubrimiento de plata<li style='margin-bottom: 8px;*>Contactos centrales de bronce fosforoso con chapado en oro<li style='margin-bottom: 8px;*>Aislamiento dieléctrico de teflón (PTFE) de alta pureza<li style='margin-bottom: 8px;*>Compatible con sistema de adaptadores Unidapt<li style='margin-bottom: 8px;*>Configuraciones posibles: macho-macho, macho-hembra, hembra-hembra<li style='margin-bottom: 8px;*>Mecanismo de ensamblaje por roscado manual</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;*><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;*><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;*>Desempeño Eléctrico y Mecánico</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.85;*><li style='margin-bottom: 6px;*>Dieléctrico: teflón (PTFE) de alta pureza<li style='margin-bottom: 6px;*>Materiales conductores: bronce fosforoso/oro, bronce/plata<li style='margin-bottom: 6px;*>Baja pérdida de inserción por diseño de alta calidad<li style='margin-bottom: 6px;*>Estabilidad de impedancia optimizada</div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;*><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;*>Construcción Física</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.85;*><li style='margin-bottom: 6px;*>Cuerpo: bronce maquinado con chapado en plata<li style='margin-bottom: 6px;*>Contactos: bronce fosforoso con chapado en oro<li style='margin-bottom: 6px;*>Acabado: plata / oro / teflón<li style='margin-bottom: 6px;*>Tipo de conector: SMA hembra inverso</div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;*><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;*>Contenido del Paquete</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.85;*><li style='margin-bottom: 6px;*>1 adaptador Unidapt hembra a SMA hembra inverso</div></div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Construcción en bronce maquinado con recubrimiento de plata para durabilidad
Característica 2	Contactos centrales de bronce fosforoso con chapado en oro para conexión estable
Característica 3	Aislamiento dieléctrico de teflón de alta pureza para baja pérdida de señal
Característica 4	Diseño universal compatible con sistema Unidapt para máxima versatilidad
Característica 5	Permite configuraciones macho-macho, macho-hembra y hembra-hembra
Característica 6	Ensamblaje rápido por roscado sin herramientas especializadas