



Adaptador Coaxial / Conector SMA Macho / Adaptador Hembra Intercambiable / Chapado Plata y Oro / Dieléctrico Teflón

SKU: PT-4000-006 Marca: RF INDUSTRIES,LTD Categoría: UNIDAPT

\$121.92

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Adaptador coaxial de interconexión con configuración SMA macho a hembra intercambiable, diseñado para aplicaciones de radiofrecuencia que requieren flexibilidad en campo. Fabricado en bronce maquinado con acabado de chapado en plata para el cuerpo y chapado en oro en los contactos centrales de bronce fosforoso, garantizando baja resistencia de contacto y estabilidad de impedancia. El ensamblaje incorpora dieléctrico de teflón que mantiene sus propiedades dieléctricas bajo condiciones de temperatura elevada. Compatible con el sistema modular Unidapt, permite al técnico de RF combinar dos adaptadores coaxiales para crear configuraciones macho-macho, macho-hembra o hembra-hembra según los requerimientos de la instalación, sin necesidad de disponer de adaptadores dedicados para cada combinación posible.</p></div><div style='margin-bottom: 30px;'><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Características Generales</h3><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0;'><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Conector: SMA macho a adaptador hembra intercambiable<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Material del cuerpo: Bronce maquinado con chapado en plata<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Material de contactos centrales: Bronce fosforoso con chapado en oro<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Dieléctrico: Teflón resistente a altas temperaturas<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Sistema: Modular Unidapt para combinaciones personalizadas<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Configuraciones posibles: Macho-macho, macho-hembra, hembra-hembra</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1 1 280px; min-width: 260px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 6px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Desempeño Eléctrico y Mecánico</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Chapado plata: máxima conductividad en cuerpo exterior<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Chapado oro en contactos centrales: resistencia a oxidación<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Dieléctrico teflón: estabilidad dieléctrica térmica<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Baja resistencia de contacto por materiales nobles</div><div style='flex: 1 1 280px; min-width: 260px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 6px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Especificaciones Físicas</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Cuerpo: Bronce maquinado de alta durabilidad<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Contactos: Bronce fosforoso con chapado en oro<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Aislante: Teflón resistente a altas temperaturas</div></div><div style='flex: 1 1 280px; min-width: 260px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 6px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Contenido del Paquete</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>1 adaptador SMA macho a hembra intercambiable<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Compatible con kits y accesorios del sistema Unidapt</div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Conectividad modular para combinaciones personalizadas de adaptadores
Característica 2	Máxima conductividad con chapado plata y oro en contactos
Característica 3	Dieléctrico de teflón resistente a altas temperaturas operativas
Característica 4	Cuerpo de bronce maquinado para alta durabilidad mecánica
Característica 5	Configuración flexible macho-macho, macho-hembra o hembra-hembra
Característica 6	Compatibilidad con sistema Unidapt para ensamblaje sin herramientas especializadas