



Adaptador Coaxial / Conector SMB Plug (Pin Hembra) / Bronce Plateado / Contactos Bañados en Oro / Dieléctrico de Teflón / Diseño Modular

SKU: PT-4000-114 Marca: RF INDUSTRIES,LTD Categoría: UNIDAPT

\$117.58

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;*><div style='margin-bottom: 30px;*><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;*>Adaptador coaxial industrial con conector SMB plug (pin hembra) diseñado para aplicaciones de radiofrecuencia que demandan alta fiabilidad de conexión. Fabricado en aleación de bronce maquinado con revestimiento de plata y contactos centrales de bronce fosforoso con baño de oro, garantiza baja resistencia de contacto y excelente retención de señal. El dieléctrico de teflón proporciona máxima resistencia dieléctrica y aislamiento superior en entornos operativos exigentes. Su arquitectura modular permite combinación con múltiples adaptadores coaxiales, facilitando configuraciones macho-macho, macho-hembra o hembra-hembra según los requerimientos específicos de la instalación. El sistema de ensamblaje por rosca simplifica la interconexión de conectores comunes sin necesidad de herramientas especializadas, optimizando tiempos de despliegue en campo.</p></div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;*><div style='flex: 1; min-width: 280px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;*><h3 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 18px; color: inherit; opacity: 0.9;*>Características Generales</h3><ul style='padding-left: 20px; margin: 0; color: inherit; opacity: 0.8;*>Conector SMB plug (pin hembra), estándar industrialAleación de bronce maquinado con revestimiento de plataContactos centrales de bronce fosforoso con baño de oroDieléctrico de teflón para máxima resistencia y aislamientoDiseño modular para combinación con adaptadores coaxiales múltiplesConfiguración versátil: macho-macho, macho-hembra o hembra-hembraSistema de ensamblaje por rosca sin herramientas especializadas</div><div style='flex: 1; min-width: 280px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;*><h3 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 18px; color: inherit; opacity: 0.9;*>Desempeño Eléctrico y Mecánico</h3><ul style='padding-left: 20px; margin: 0; color: inherit; opacity: 0.8;*>Tipo de conector: SMB plug (pin hembra)Material del cuerpo: aleación de bronce maquinadoRevestimiento del cuerpo: plataMaterial de contactos centrales: bronce fosforosoBaño de contactos: oroMaterial dieléctrico: teflón (PTFE)Resistencia dieléctrica: máxima (propiedad del teflón)</div><div style='flex: 1; min-width: 280px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;*><h3 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 18px; color: inherit; opacity: 0.9;*>Compatibilidad y Configuración</h3><ul style='padding-left: 20px; margin: 0; color: inherit; opacity: 0.8;*>Diseño modular compatible con sistema Unidapt™Adaptador universal para interconexión de accesoriosConfiguraciones posibles: macho-macho, macho-hembra, hembra-hembraCompatible con kits de adaptadores coaxiales macho o hembraMecanismo de fijación: rosca manual</div><div style='flex: 1; min-width: 280px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;*><h3 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 18px; color: inherit; opacity: 0.9;*>Contenido del Paquete</h3><ul style='padding-left: 20px; margin: 0; color: inherit; opacity: 0.8;*>1 adaptador SMB plug (pin hembra)</div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Construcción de bronce maquinado con revestimiento de plata para durabilidad
Característica 2	Contactos centrales de bronce fosforoso con baño de oro para conectividad óptima
Característica 3	Dieléctrico de teflón para máxima resistencia dieléctrica y aislamiento
Característica 4	Diseño modular compatible con sistema de adaptadores coaxiales múltiples
Característica 5	Configuración versátil: macho-macho, macho-hembra o hembra-hembra
Característica 6	Ensamblaje rápido sin herramientas especializadas para reducir tiempo de instalación