



Adaptador Coaxial en Línea / Mini UHF Macho a UHF Hembra (SO-239) / Cuerpo Níquel / Contacto Oro / Aislante Teflón

SKU: RFU-621 Marca: RF INDUSTRIES,LTD Categoría: Adaptadores RF (BNC, N, UHF, SMA, TNC, FME)

\$161.12

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Adaptador coaxial en línea diseñado para interconectar equipos con interfaces Mini UHF macho y UHF hembra (SO-239). Fabricado con cuerpo de bronce niquelado que proporciona alta resistencia a la corrosión y durabilidad mecánica en entornos de operación continua. El contacto central chapado en oro garantiza impedancia estable y mínimas pérdidas por inserción. El aislante dieléctrico de teflón soporta temperaturas elevadas sin degradación eléctrica. Su configuración en línea permite integración directa en trazas de RF sin requerir herramientas de crimpado o soldadura. Las dimensiones compactas y el peso reducido facilitan su instalación en espacios confinados de racks, gabinetes y equipos portátiles de comunicación.</p></div><div style='margin-bottom: 30px;'><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Características Generales</h3><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0;'><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Tipo de adaptador: Mini UHF macho a UHF hembra (SO-239)<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Modo de montaje: En línea<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Cuerpo: Bronce niquelado<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Contacto central: Oro<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Aislante dieléctrico: Teflón<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Dimensiones: 16.46 x 16.46 x 31.8 mm<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Peso: 9.07 g</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1 1 280px; min-width: 260px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 6px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Eléctricas y Mecánicas</h4><div style='font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><div style='display: flex; justify-content: space-between; padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>CuerpoBronce niquelado</div><div style='display: flex; justify-content: space-between; padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Contacto centralOro</div><div style='display: flex; justify-content: space-between; padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Aislante dieléctricoTeflón</div><div style='display: flex; justify-content: space-between; padding: 6px 0;'>Modo de montajeEn línea</div></div></div><div style='flex: 1 1 280px; min-width: 260px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 6px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Dimensiones y Peso</h4><div style='font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><div style='display: flex; justify-content: space-between; padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Altura16.46 mm</div><div style='display: flex; justify-content: space-between; padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Ancho16.46 mm</div><div style='display: flex; justify-content: space-between; padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Profundidad31.8 mm</div><div style='display: flex; justify-content: space-between; padding: 6px 0;'>Peso9.07 g</div></div></div><div style='font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><div style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>• 1 adaptador en línea Mini UHF macho a UHF hembra (SO-239)</div></div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Cuerpo de bronce niquelado para resistencia a la corrosión
Característica 2	Contacto central chapado en oro para conductividad eléctrica óptima
Característica 3	Aislante dieléctrico de teflón para operación en altas temperaturas
Característica 4	Diseño en línea para conexión directa sin herramientas especiales
Característica 5	Dimensiones compactas de 16.46 x 16.46 x 31.8 mm para espacios reducidos
Característica 6	Peso ultraligero de 9.07 g que minimiza carga mecánica en conectores