



Adaptador Coaxial en Línea / N Hembra a BNC Hembra / Cuerpo Bronce Plateado / Contacto Oro / Aislante Teflón

SKU: RFN-1039-1 Marca: RF INDUSTRIES,LTD Categoría: Adaptadores RF (BNC, N, UHF, SMA, TNC, FME)

\$200.56

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Adaptador coaxial en línea diseñado para interconectar directamente equipos con conector N hembra a interfaces BNC hembra. Fabricado con cuerpo de bronce con acabado plateado que proporciona durabilidad mecánica y resistencia a la corrosión en entornos de operación continuos. El contacto central chapado en oro garantiza baja resistencia eléctrica y estabilidad en la transmisión de señal RF. El aislante dieléctrico de teflón ofrece excelentes propiedades de aislamiento y estabilidad térmica. Su configuración en línea permite instalaciones compactas en espacios reducidos de gabinetes, racks de comunicaciones y equipos de prueba de laboratorio.</p></div><div style='margin-bottom: 30px;'><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Características Generales</h3><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0;'><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Adaptador coaxial N hembra a BNC hembra en línea<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Contacto central chapado en oro<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Aislante dieléctrico de teflón<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Diseño en línea para fácil instalación<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Conexión directa sin cables intermedios</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Eléctricas y de Material</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.9;'><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Tipo de adaptador: N hembra a BNC hembra<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Modo de montaje: En línea<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Material del cuerpo: Bronce plateado<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Material del contacto central: Oro<li style='padding: 6px 0;'>Aislante dieléctrico: Teflón</div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Contenido del Paquete</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.9;'><li style='padding: 6px 0;'>• 1 adaptador en línea N hembra a BNC hembra</div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Conexión directa N a BNC sin cables intermedios
Característica 2	Contacto central chapado en oro para baja pérdida de señal
Característica 3	Aislante dieléctrico de teflón para alta estabilidad dieléctrica
Característica 4	Cuerpo de bronce con acabado plateado para resistencia a la corrosión
Característica 5	Diseño en línea para instalación compacta en gabinetes y racks
Característica 6	Compatible con equipos de RF, telecomunicaciones y instrumentación de prueba