



Adaptador Coaxial en Línea / N Hembra a UHF Hembra (SO-239) / Cuerpo Bronce Plateado / Contacto Oro / Aislante Teflón

SKU: RFN-1034-1 Marca: RF INDUSTRIES,LTD Categoría: Adaptadores RF (BNC, N, UHF, SMA, TNC, FME)

\$185.48

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Adaptador coaxial en línea diseñado para interconectar directamente interfaces de conector N hembra con UHF hembra (SO-239) en sistemas de radiofrecuencia. Su configuración en línea permite la integración continua en trayectorias de señal sin requerir cables puente ni pérdidas adicionales por empalmes. El cuerpo construido en bronce con recubrimiento plateado proporciona resistencia mecánica y estabilidad frente a condiciones ambientales adversas, mientras que el contacto central de oro garantiza baja resistencia eléctrica y minimización de intermodulación pasiva. El aislante dieléctrico de teflón ofrece excelentes propiedades de aislamiento y estabilidad térmica para aplicaciones en infraestructuras de telecomunicaciones, broadcast y sistemas de comunicación profesional.</p></div><div style='margin-bottom: 30px;'><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Características Generales</h3><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0;'><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Tipo de adaptador: Conector N hembra a UHF hembra (SO-239)<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Modo de montaje: En línea<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Material del cuerpo: Bronce con recubrimiento plateado<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Material del contacto central: Oro<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Aislante dieléctrico: Teflón<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Diseño compacto para espacios reducidos</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Desempeño Eléctrico</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0;'><li style='padding: 6px 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>• Contacto central de oro para mejor conductividad<li style='padding: 6px 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>• Aislante dieléctrico de teflón para alta resistencia</div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Físicas y Materiales</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0;'><li style='padding: 6px 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>• Cuerpo de bronce con recubrimiento plateado<li style='padding: 6px 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>• Diseño compacto para espacios reducidos<li style='padding: 6px 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>• Montaje en línea para fácil integración</div></div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Contenido del Paquete</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0;'><li style='padding: 6px 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>• Adaptador en línea N hembra a UHF hembra (SO-239)</div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Conectividad entre sistemas N y UHF sin cables adicionales
Característica 2	Montaje en línea para integración directa en trayectorias RF
Característica 3	Contacto central de oro para conductividad eléctrica optimizada
Característica 4	Aislante de teflón con alta resistencia dieléctrica
Característica 5	Cuerpo de bronce plateado para durabilidad en ambientes exigentes
Característica 6	Diseño compacto para instalaciones en espacios restringidos