



Adaptador Coaxial en T / Triple BNC Hembra / 75 Ohm / Níquel-Oro-PTFE / 14.5 x 23.7 x 33.0 mm

SKU: TT-RG-10 Marca: EPCOM TITANIUM Categoría: Cable Coaxial y Conectores

\$6.89

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Adaptador coaxial en configuración T con triple conector BNC hembra, diseñado para aplicaciones de video analógico y señales RF en entornos de seguridad y telecomunicaciones. Permite la derivación de una señal de entrada hacia dos salidas adicionales con impedancia característica de 75 ohmios, manteniendo la integridad de la transmisión en instalaciones de CCTV. La construcción con contactos de oro, cuerpo de níquel y aislamiento de PTFE (politetrafluoroetileno) garantiza resistencia a la corrosión, baja atenuación de señal y estabilidad térmica en condiciones de operación continua. Sus dimensiones compactas facilitan la integración en gabinetes, racks de equipamiento y puntos de conexión con densidad de cableado elevada.</p></div><div style='margin-bottom: 25px;'><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Características Generales</h3><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0;'><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Configuración en T con triple conector BNC hembra<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Materiales: níquel (cuerpo), oro (contactos), PTFE (aislamiento dieléctrico)<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Dimensiones físicas: 14.5 x 23.7 x 33.0 mm<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Alta durabilidad con resistencia a interferencias electromagnéticas</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 6px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Desempeño Eléctrico</h4><div style='font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><p style='margin: 6px 0;'>Impedancia: 75 ohm</p><p style='margin: 6px 0;'>Tipo de señal: Coaxial analógico / RF</p><p style='margin: 6px 0;'>Configuración: 1 entrada / 2 salidas (derivación T)</p></div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 6px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Físicas y Materiales</h4><div style='font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><p style='margin: 6px 0;'>Dimensiones: 14.5 x 23.7 x 33.0 mm</p><p style='margin: 6px 0;'>Cuerpo: Níquel</p><p style='margin: 6px 0;'>Contactos: Oro</p><p style='margin: 6px 0;'>Aislamiento: PTFE (Teflón)</p><p style='margin: 6px 0;'>Conectores: Triple BNC hembra</p></div></div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 6px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Contenido del Paquete</h4><div style='font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><p style='margin: 6px 0;'>• 1 adaptador coaxial en T triple BNC hembra</p></div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Distribución de señal coaxial a tres dispositivos simultáneos
Característica 2	Impedancia 75 ohm para video analógico sin degradación
Característica 3	Contactos dorados para conexión estable a largo plazo
Característica 4	Cuerpo de níquel con aislamiento PTFE de alta resistencia
Característica 5	Compatibilidad universal con cámaras, monitores y DVR
Característica 6	Formato compacto para instalaciones en espacios reducidos