



Adaptador Coaxial RF / Hembra UNIDAPT a BNC Macho / Bronce Chapado Plata / Contactos Oro 24K / Dieléctrico Teflón

SKU: PT-4000-004 Marca: RF INDUSTRIES,LTD Categoría: UNIDAPT

\$179.77

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Adaptador coaxial profesional del sistema UNIDAPT con configuración hembra a BNC macho, diseñado para aplicaciones de radiofrecuencia que demandan alta fiabilidad de conexión. Fabricado en bronce maquinado con acabado de plata y contactos centrales de bronce fosforoso con chapado de oro 24K, garantizando conductividad óptima y resistencia a la oxidación. El dieléctrico de teflón proporciona estabilidad dieléctrica superior en rangos de temperatura amplios. Su arquitectura modular permite combinar adaptadores macho o hembra según requerimiento del sistema, facilitando la estandarización de inventario de conectividad RF en laboratorios, estaciones de telecomunicaciones y entornos de pruebas de redes inalámbricas.</p></div><div style='margin-bottom: 30px;'><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Características Generales</h3><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0;'><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Adaptador universal del sistema UNIDAPT para máxima compatibilidad de conectores<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Cuerpo de bronce maquinado con chapado en plata para mayor durabilidad<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Contactos centrales de bronce fosforoso chapados en oro 24K para conductividad óptima<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Dieléctrico de teflón de alta resistencia térmica<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Configuraciones múltiples: macho-macho, macho-hembra, hembra-hembra<li style='padding: 8px 0; color: inherit; opacity: 0.85;'>• Diseño modular para fácil combinación y conexión rápida por rosca</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Desempeño Eléctrico</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Contactos centrales: Oro 24K<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Material de contactos: Bronce fosforoso<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Dieléctrico: Teflón (PTFE)<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Configuraciones múltiples: macho-macho, macho-hembra, hembra-hembra<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Acabado exterior: Chapado en plata<li style='padding: 6px 0;'>Configuración: Hembra UNIDAPT a BNC macho</div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Construcción Mecánica</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Cuerpo: Bronce maquinado<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Sistema y Compatibilidad<li style='padding: 6px 0;'>Sistema: UNIDAPT™ modular<li style='padding: 6px 0;'>Conexión: Roscada para ensamblaje manual<li style='padding: 6px 0;'>Combinaciones posibles: Macho-macho, macho-hembra, hembra-hembra</div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Compatibilidad universal con sistema UNIDAPT para intercambio rápido de conectores
Característica 2	Contactos centrales de oro 24K para conductividad eléctrica óptima y baja atenuación
Característica 3	Cuerpo de bronce maquinado chapado en plata para resistencia a la corrosión
Característica 4	Dieléctrico de teflón con alta estabilidad térmica en entornos de RF
Característica 5	Configuración modular macho-hembra para ensamblaje flexible de adaptadores
Característica 6	Diseño de rosca rápida que reduce tiempo de instalación en campo