



Adaptador Coaxial RF / N Macho a F Hembra / Montaje en Línea / Bronce Niquelado / Contacto Oro / Teflón / -20°C a 80°C

SKU: TT-CON-540 Marca: EPCOM TITANIUM Categoría: Adaptadores RF (BNC, N, UHF, SMA, TNC, FME)

\$49.76

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Adaptador coaxial RF diseñado para interconectar interfaces N macho y F hembra en configuración en línea. Fabricado con cuerpo de bronce niquelado que proporciona resistencia mecánica y protección contra corrosión en entornos de instalación exigentes. El contacto central chapado en oro garantiza baja resistencia eléctrica y estabilidad en la transmisión de señal de radiofrecuencia. El aislante dieléctrico de teflón mantiene las propiedades dieléctricas en un amplio rango térmico, permitiendo operación continua entre -20°C y 80°C. Su geometría compacta de montaje en línea facilita la integración en gabinetes, racks y distribuidores donde el espacio es limitado.</p></div><div style='margin-bottom: 30px;'><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Características Generales</h3><ul style='padding-left: 20px; margin: 0; color: inherit; opacity: 0.85;'>Adaptador N macho a F hembra en líneaCuerpo de bronce niquelado para mayor durabilidad</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Desempeño</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; color: inherit; opacity: 0.85;'>Tipo: Adaptador N macho a F hembraContacto central: OroAislante dieléctrico: TeflónTemperatura de operación: -20°C ~ 80°CTemperatura de almacenamiento: -20°C ~ 80°C</div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Físicas / Eléctricas</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; color: inherit; opacity: 0.85;'>Material: Bronce niqueladoLongitud: 30.4 ± 0.1 mmAncho: 17 ± 0.1 mmAltura: 10 ± 0.1 mm</div></div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Contenido del Paquete</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; color: inherit; opacity: 0.85;'>1 adaptador N macho a F hembra en línea</div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Contacto central chapado en oro para transmisión de señal óptima
Característica 2	Cuerpo de bronce niquelado resistente a corrosión y desgaste
Característica 3	Aislante de teflón para estabilidad en ambientes de temperatura extrema
Característica 4	Montaje en línea que simplifica conexiones en espacios reducidos
Característica 5	Rango operativo extendido de -20? a 80? para aplicaciones industriales
Característica 6	Dimensiones compactas de 30.4 mm de longitud para integración versátil