



Adaptador Coaxial T / BNC Macho a 2x BNC Hembra / 75 Ohm / Contactos Oro / Aislante Teflón / CCTV Profesional

SKU: TT-RG-12 Marca: EPCOM TITANIUM Categoría: Cable Coaxial y Conectores

\$8.03

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Adaptador coaxial en configuración T diseñado para infraestructuras de video profesional CCTV. Permite la derivación de una señal de 75 Ohm desde un conector BNC macho hacia dos salidas BNC hembra, facilitando la extensión de líneas coaxiales sin degradación de la impedancia característica. La construcción con cuerpo niquelado, contactos centrales de oro y aislante dieléctrico de teflón garantiza estabilidad en la transmisión de señales de video compuesto, AHD, CVI, TVI y HD-SDI. Su formato compacto resulta adecuado para instalaciones en gabinetes, racks de comunicaciones y equipos con densidad de conexión elevada.</p></div><div style='margin-bottom: 30px;'><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Características Generales</h3><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0;'><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Conectores BNC 75 Ohm para CCTV profesional<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Diseño en T con BNC macho y doble hembra<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Cuerpo niquelado con contactos de oro<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Aislamiento de teflón para alta precisión dieléctrica<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Impedancia 75 Ohm para señal HD estable<li style='padding: 8px 0; color: inherit; opacity: 0.85;'>• Dimensiones compactas 14.5 x 28 x 33.1 mm</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 6px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Desempeño Eléctrico</h4><p style='margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><strong style='opacity: 0.9;'>Impedancia: 75 Ohm
<strong style='opacity: 0.9;'>Aplicación: Extensión en CCTV, video coaxial
<strong style='opacity: 0.9;'>Compatibilidad: Señales analógicas, AHD, CVI, TVI, HD-SDI</p></div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 6px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Construcción y Materiales</h4><p style='margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><strong style='opacity: 0.9;'>Configuración: BNC macho a 2x BNC hembra
<strong style='opacity: 0.9;'>Cuerpo: Niquelado
<strong style='opacity: 0.9;'>Contacto central: Oro
<strong style='opacity: 0.9;'>Aislante dieléctrico: Teflón
<strong style='opacity: 0.9;'>Dimensiones (AxAxF): 14.5 x 28 x 33.1 mm</p></div></div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 6px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Contenido del Paquete</h4><p style='margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'>1 x Adaptador T BNC macho a doble BNC hembra 75 Ohm</p></div></div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Conexión en T para bifurcación de señal sin interrupción
Característica 2	Contactos de oro para resistencia a la corrosión y conductividad óptima
Característica 3	Aislante de teflón para estabilidad dieléctrica en alta frecuencia
Característica 4	Cuerpo niquelado para durabilidad en entornos de instalación
Característica 5	Impedancia 75 Ohm para compatibilidad con video HD-SDI y analógico
Característica 6	Formato compacto 14.5x28x33.1 mm para espacios reducidos en rack