



Adaptador Coaxial Universal / Macho a Macho / Bronce Plateado / Contactos Oro / Dieléctrico Teflón

SKU: PT-4000-013 Marca: RF INDUSTRIES,LTD Categoría: UNIDAPT

\$126.05

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Adaptador coaxial universal de configuración macho a macho diseñado para entornos de prueba, medición y mantenimiento de infraestructuras de RF. Fabricado en bronce maquinado con revestimiento de plata que proporciona resistencia a la corrosión y estabilidad mecánica. Los contactos centrales de bronce fosforoso chapados en oro garantizan baja resistencia de contacto y preservación de la integridad de señal en frecuencias críticas. El dieléctrico de teflón de alta precisión minimiza las pérdidas dieléctricas y mantiene la impedancia característica requerida. Compatible con el sistema modular Unidapt que permite al técnico de campo combinar dos adaptadores universales con los conectores específicos necesarios para cada aplicación, reduciendo el inventario de adaptadores dedicados.</p></div><div style='margin-bottom: 30px;'><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Características Generales</h3><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0;'><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Adaptador universal compatible con múltiples conectores coaxiales<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Construcción en bronce maquinado con revestimiento de plata<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Contactos centrales de bronce fosforoso chapados en oro<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Aislamiento dieléctrico de teflón de alta precisión<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Configuración macho-macho, con versatilidad para macho-hembra o hembra-hembra<li style='padding: 8px 0; color: inherit; opacity: 0.9;'>• Sistema modular para combinación de adaptadores coaxiales</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Desempeño y Materiales</h4><div style='font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.9;'><div style='margin-bottom: 10px;'><strong style='opacity: 0.8;'>Cuerpo: Bronce maquinado, revestimiento de plata</div><div style='margin-bottom: 10px;'><strong style='opacity: 0.8;'>Contactos centrales: Bronce fosforoso chapado en oro</div><div style='margin-bottom: 10px;'><strong style='opacity: 0.8;'>Dieléctrico: Teflón de alta precisión</div><div style='margin-bottom: 10px;'><strong style='opacity: 0.8;'>Configuración: Macho a macho (compatible con variaciones macho-hembra, hembra-hembra)</div><div><strong style='opacity: 0.8;'>Compatibilidad: Sistema modular Unidapt</div></div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Físicas y Eléctricas</h4><div style='font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.9;'><div style='margin-bottom: 10px;'><strong style='opacity: 0.8;'>Acabado exterior: Plata</div><div style='margin-bottom: 10px;'><strong style='opacity: 0.8;'>Acabado contactos: Oro</div><div style='margin-bottom: 10px;'><strong style='opacity: 0.8;'>Material aislante: Teflón (PTFE)</div><div><strong style='opacity: 0.8;'>Tipo de conexión: Roscada, acoplamiento manual</div></div></div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Contenido del Paquete</h4><div style='font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.9;'><div style='margin-bottom: 10px;'>• 1 adaptador universal macho a macho</div><div style='font-size: 13px; opacity: 0.7; margin-top: 15px;'>Nota: Conectores específicos requeridos se adquieren por separado como parte del sistema modular Unidapt.</div></div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Compatibilidad con múltiples conectores coaxiales en campo
Característica 2	Configuración flexible macho-macho, macho-hembra o hembra-hembra
Característica 3	Construcción en bronce maquinado con revestimiento de plata para durabilidad
Característica 4	Contactos centrales de bronce fosforoso chapados en oro para conexión estable
Característica 5	Aislamiento dieléctrico de teflón de alta precisión para baja pérdida de señal
Característica 6	Sistema modular para personalización de kits de adaptadores