



Adaptador DC / Conector Hembra a Hembra / 5.5 x 2.5 mm / Rango Térmico -20°C a 60°C / Aplicaciones de Seguridad y Control de Acceso

SKU: TT-DC703 Marca: EPCOM POWERLINE Categoría: Fuentes de Alimentación

\$9.16

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Adaptador de conexión DC hembra a hembra con dimensiones de 5.5 x 2.5 mm, diseñado para aplicaciones de alimentación y adaptación en sistemas de seguridad electrónica. Permite extender o unir cableados de alimentación continua sin interrupciones eléctricas entre dispositivos periféricos. Es compatible con múltiples tecnologías incluyendo sensores convencionales, protocolo Vplex, sirenas, estrobos, sistemas de voceo, interfonos, video porteros y dispositivos de control de acceso como cerraduras eléctricas, contras eléctricas, cerraduras de perno y chapas magnéticas. Su rango térmico ampliado de -20°C a 60°C garantiza operación estable en condiciones ambientales variables, mientras que su formato compacto facilita la instalación en gabinetes, canaletas y espacios con restricción física.</p></div><div style='margin-bottom: 30px;'><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Características Generales</h3><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0;'><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Adaptador DC hembra a hembra 5.5 x 2.5 mm<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Rango térmico operativo: -20°C a 60°C<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Conexión segura sin interrupciones eléctricas<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Diseño compacto para espacios reducidos<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Soporta cerraduras eléctricas, Vplex, sensores y sirenas</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Especificaciones Eléctricas y Físicas</h4><div style='font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><div style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Tipo de conector: DC hembra a DC hembra</div><div style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Dimensiones conector: 5.5 x 2.5 mm</div><div style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Rango térmico: -20°C a 60°C</div><div style='padding: 6px 0;'>Formato: Compacto</div></div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Aplicaciones Compatibles</h4><div style='font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><div style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Alarmas de intrusión: Sensores convencionales, Vplex, sirenas, estrobos, voceo</div><div style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Control de acceso: Cerraduras eléctricas, contras eléctricas, cerraduras de perno, chapas magnéticas</div><div style='padding: 6px 0;'>Comunicación: Interfonos y video porteros</div></div></div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Contenido del Paquete</h4><div style='font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><div style='padding: 6px 0;'>• 1 adaptador DC hembra a hembra 5.5 x 2.5 mm</div></div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Conexión continua sin interrupciones eléctricas entre dispositivos
Característica 2	Compatible con cerraduras eléctricas, chapas magnéticas y contras
Característica 3	Soporta sensores convencionales, tecnología Vplex y sirenas
Característica 4	Operación estable en temperaturas extremas de -20°C a 60°C
Característica 5	Diseño compacto para instalación en gabinetes y espacios reducidos
Característica 6	Facilita adaptación de alimentación en sistemas de intrusión y voceo