



Adaptador DC / Jack Hembra 5.5x2.1mm a Minidin 4 Pines Macho / 168mm / DVR y NVR

SKU: CHDCM4P Marca: EPCOM POWERLINE Categoría: Montajes y Brackets para Cámaras

\$36.49

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='color: inherit; background-color: transparent; font-family: Arial, sans-serif; max-width: 800px; margin: 0 auto;*><p style='color: inherit; background-color: transparent; line-height: 1.6; margin-bottom: 16px;*>Este adaptador universal permite la conversión de una fuente de alimentación con jack DC estándar a un conector Minidin de 4 pines macho, facilitando la conexión de fuentes de alimentación a equipos de videovigilancia como DVR y NVR. Su diseño compacto y materiales de alta calidad garantizan una instalación sencilla y una larga vida útil en entornos profesionales de seguridad. El conector macho DIN está optimizado para aplicaciones de audio y video, asegurando una transmisión estable de la señal de alimentación.</p><h3 style='color: inherit; background-color: transparent; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px; margin-top: 24px;*>Características principales</h3><ul style='color: inherit; background-color: transparent; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-left: 20px;*>Conversión de jack DC estándar a conector Minidin de 4 pinesCable hembra de alimentación 5.5 × 2.1 × 11 mmConector macho DIN optimizado para audio y videoDiseño compacto con fácil instalaciónMateriales duraderos para prolongada vida útilIdeal para interconexión de equipos de videovigilancia<h3 style='color: inherit; background-color: transparent; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px; margin-top: 24px;*>Especificaciones técnicas</h3><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 12px; margin-top: 16px;*><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;*><div style='font-size: 12px; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;*>Longitud total</div><div style='font-weight: bold; color: inherit;*>>168 ± 5 mm</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;*><div style='font-size: 12px; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;*>Longitud del cable</div><div style='font-weight: bold; color: inherit;*>>82 ± 5 mm</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;*><div style='font-size: 12px; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;*>Conector P1 (hembra)</div><div style='font-weight: bold; color: inherit;*>>5.5 × 2.1 × 11 mm</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;*><div style='font-size: 12px; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;*>Conector P2N (macho)</div><div style='font-weight: bold; color: inherit;*>>5.5 × 2.1 mm</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;*><div style='font-size: 12px; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;*>Identificación de pines</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 12px; margin-top: 16px;*><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;*><div style='font-size: 12px; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;*>Pines 1-11</div><div style='font-weight: bold; color: inherit;*>>Rojo</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;*><div style='font-size: 12px; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;*>Pines 22-3</div><div style='font-weight: bold; color: inherit;*>>Negro</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;*><div style='font-size: 12px; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;*>Pines 4-22</div><div style='font-weight: bold; color: inherit;*>>Metal</div></div><h3 style='color: inherit; background-color: transparent; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px; margin-top: 24px;*>Aplicaciones y compatibilidad</h3><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 12px; margin-top: 16px;*><div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;*><div style='font-size: 12px; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;*>Aplicaciones principales</div><div style='font-weight: bold; color: inherit;*>>Conexión de fuentes de alimentación a DVR, conexión a NVR, interconexión de equipos de video</div></div><div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;*><div style='font-size: 12px; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;*>Compatibilidad</div><div style='font-weight: bold; color: inherit;*>>DVRs EPCOM, equipos HIKVISION, otros equipos con conector DIN de 4 pines</div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Conversión de jack estándar a DIN 4 pines
Característica 2	Conector optimizado para audio y video
Característica 3	Diseño compacto de fácil instalación
Característica 4	Materiales duraderos de alta calidad
Característica 5	Compatible con DVRs y equipos de videovigilancia
Característica 6	Longitud total de 168 mm con cable de 82 mm