



Adaptador de Bajo PIM, Interserie de Conector N Macho a QMA (Quick Mate) Hembra, Bronce Blanco/ Oro/ Teflón.

SKU: RQA-5478 Marca: RF INDUSTRIES,LTD Categoría: Adaptadores RF (BNC, N, UHF, SMA, TNC, FME)

\$249.28

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; max-width: 1200px; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1 300px; min-width: 280px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Características Técnicas</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Tipo de Conector A: N Macho <li style='margin-bottom: 5px;'>Tipo de Conector B: QMA Hembra <li style='margin-bottom: 5px;'>Impedancia: 50 Ohm <li style='margin-bottom: 5px;'>Rango de Frecuencia: 0-6 GHz <li style='margin-bottom: 5px;'>VSWR: ≤ 1.25 <li style='margin-bottom: 5px;'>Resistencia de Aislamiento: 5k MΩ (mínimo) <li style='margin-bottom: 5px;'>Ciclos de Acoplamiento: > 100 <li style='margin-bottom: 5px;'>Temperatura de Operación: -65°C a 165°C <li style='margin-bottom: 5px;'>3er Orden IM: ≤155dBc @ 1900 MHz </div> <div style='flex: 1 300px; min-width: 280px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Composición y Materiales</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Cuerpo: Bronce Blanco <li style='margin-bottom: 5px;'>Contacto Central: Oro <li style='margin-bottom: 5px;'>Aislante Dieléctrico: Teflón (PTFE) <li style='margin-bottom: 5px;'>Gasket: Caucho <li style='margin-bottom: 5px;'>Anillo Retenedor: Bronce Fosforoso con terminado Bronce Blanco </div> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;'> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;'>Especificaciones Mecánicas</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;'> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Longitud: 1.098" (27.90 mm) <li style='margin-bottom: 5px;'>Ancho: 0.787" (19.99 mm) <li style='margin-bottom: 5px;'>Diámetro Hexagonal: 0.670" (17.01 mm) </div> </div> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;'> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;'>Compatibilidad</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;'> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Diseñado para conexiones N macho a QMA hembra <li style='margin-bottom: 5px;'>Compatible con estándares industriales de RF <li style='margin-bottom: 5px;'>Cumple con RoHS </div> </div> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;'> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;'>Aplicaciones</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;'> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Sistemas de comunicación RF <li style='margin-bottom: 5px;'>Equipos de prueba y medición <li style='margin-bottom: 5px;'>Infraestructura de telecomunicaciones <li style='margin-bottom: 5px;'>Equipos de banda ancha </div> </div> </div> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;'> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;'>Identificación</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;'> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Número de Pieza: RQA5478 <li style='margin-bottom: 5px;'>Part Number: 012-10M-006-BT (Cuerpo) <li style='margin-bottom: 5px;'>Código de Color: Bronce Blanco </div> </div> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;'> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;'>Fabricación</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;'> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Revisión: A <li style='margin-bottom: 5px;'>Fecha de Revisión: 12/04/17 </div> </div> </div> <div style='border: 0; border-top: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); margin: 30px 0;'> <div style='margin-bottom: 30px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Notas Adicionales</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Diseñado para minimizar la interferencia de intermodulación pasiva (PIM) <li style='margin-bottom: 5px;'>Construcción robusta para ambientes exigentes <li style='margin-bottom: 5px;'>Fácil de instalar y desconectar rápidamente <li style='margin-bottom: 5px;'>Fabricado bajo estrictos estándares de calidad <li style='margin-bottom: 5px;'>Para información dimensional: Cotas en pulgadas <li style='margin-bottom: 5px;'>Nota: Consultar disponibilidad </div> </div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Interferencia mínima con PIM ?-155 dBc para sistemas críticos
Característica 2	Acoplamiento rápido QMA sin herramientas para instalaciones ágiles
Característica 3	Construcción en bronce blanco y oro para resistencia a la corrosión
Característica 4	Rango extendido -65°C a 165°C para entornos extremos
Característica 5	Más de 1000 ciclos de acoplamiento para mantenimiento reducido
Característica 6	Cumplimiento RoHS para instalaciones con restricciones ambientales