

Sin imagen disponible

Adaptador de Batería para Analizador C7X00-C Series para Batería NNTN4851 para radios Motorola EP450, PR400 (para baterías de Ni-MH)

SKU: 073109831 Marca: Cadex Electronics Inc Categoría: Analizadores y Probadores de Baterías

\$1,329.24

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; max-width: 1200px; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'> <!-- Sección de compatibilidad --> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Compatibilidad</h3> <p style='font-size: 15px; color: inherit; margin-top: 10px;'></p> </div> </div> <!-- Sección de características mecánicas --> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Compatibilidad</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit; margin-top: 10px;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Diseño SnapLockTM, intercambiable con adaptadores de batería personalizados <li style='margin-bottom: 5px;'>Contactos: <ul style='padding-left: 30px; margin-top: 5px; margin-bottom: 5px;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>RigidArm: contactos chapados en oro *, clasificados en 3A <li style='margin-bottom: 5px;'>FlexArm: contactos chapados en oro *, clasificados en 3A <li style='margin-bottom: 5px;'>SmartCable: dos caimanes, rojo y negro, conectado por tapones de banana; calificado en 3A <li style='margin-bottom: 5px;'>SmartConnect con FlexStrip *: microconector para ciertas baterías de iPhone / Samsung, clasificadas en 3A <li style='margin-bottom: 5px;'>* Campo reemplazable </div> </div> <!-- Sección de características eléctricas --> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Eléctrica</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit; margin-top: 10px;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Configuraciones de batería (C-Code) se ingresan a través del analizador <li style='margin-bottom: 5px;'>Los parámetros de la batería se almacenan en el adaptador <li style='margin-bottom: 5px;'>Cada adaptador de batería único de Cadex tiene 10 C-Códigos únicos </div> </div> <!-- Sección de tipos de química --> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Tipos de Química de batería</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit; margin-top: 10px;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Niquel Metal Hidruro (NiMH) <li style='margin-bottom: 5px;'>Niquel Cadmio (NiCd) </div> </div> <!-- Sección de garantía --> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Garantía</h3> <p style='font-size: 15px; color: inherit; margin-top: 10px;'>Cuando se compra con un analizador Cadex serie C-7X00-C.</p> </div> </div> <!-- Separador --> <hr style='border: 0; border-top: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); margin: 30px 0;'> </div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Compatibilidad eléctrica universal con todos los analizadores Cadex
Característica 2	Intercambio rápido con diseño SnapLock sin herramientas
Característica 3	Contactos chapados en oro clasificados en 3A para alta durabilidad
Característica 4	SmartCable con caimanes y tapones banana de 3A
Característica 5	Memoria no volátil de 16 KB para configuraciones persistentes
Característica 6	10 C-codes únicos por adaptador para múltiples perfiles de batería