



Adaptador de Captura de Video HDMI a USB 3.0 | 4K60 HDMI Entrada | 1080p60 USB Salida | HDCP 2.2 | 18 Gbps Ancho de Banda | Plug and Play | Compatible Windows Linux macOS

SKU: EPCUH60EB    Marca: EPCOM PROAUDIO    Categoría: Accesorios

\$1,282.84

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style="width: 100%; max-width: 1200px; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;"> <div style="display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;"> <div style="flex: 1 1 300px; min-width: 280px;"> <h3 style="font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;">Características Principales</h3> <ul style="padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;"> <li style="margin-bottom: 5px;">Compatibilidad completa con HDCP 2.2 para contenido protegido</li> <li style="margin-bottom: 5px;">Resolución de entrada HDMI hasta 4K2K@60Hz 4:4:4 según especificación HDMI 2.0b</li> <li style="margin-bottom: 5px;">Resolución de salida USB desde 480i hasta 1080p@60Hz con escalado descendente automático</li> <li style="margin-bottom: 5px;">Ancho de banda HDMI de 18 Gbps y USB de 5 Gbps para transmisión de alta velocidad</li> <li style="margin-bottom: 5px;">Funcionamiento Plug and Play sin necesidad de drivers adicionales</li> <li style="margin-bottom: 5px;">Compatibilidad multiplataforma con Windows, Linux y macOS</li> <li style="margin-bottom: 5px;">Velocidad de transmisión USB de hasta 300-350 Mb/s</li> <li style="margin-bottom: 5px;">Compatibilidad con software profesional como VLC, OBS, XSPILT y AMCAP</li> <li style="margin-bottom: 5px;">Diseño compacto y portátil de solo 47 gramos de peso</li> <li style="margin-bottom: 5px;">Indicadores LED para estado de alimentación (PWR) y enlace USB (LINK)</li> </ul> </div> <div style="display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;"> <div style="flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;"> <div style="padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;">Especificaciones</div> <div style="padding: 15px; color: inherit;"> <ul style="padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;"> <li style="margin-bottom: 5px;">Resolución máxima de entrada: 4K2K@60Hz 4:4:4</li> <li style="margin-bottom: 5px;">Resolución de salida USB: 480i a 1080p@60Hz</li> <li style="margin-bottom: 5px;">Profundidad de color: 8/10/12 bits</li> <li style="margin-bottom: 5px;">Espacios de color: RGB, YCbCr 4:4:4, YCbCr 4:2:2, YCbCr 4:2:0</li> <li style="margin-bottom: 5px;">Formato de audio: PCM 2.0 para HDMI y USB</li> <li style="margin-bottom: 5px;">Compresión de video: YUV2 sin compresión (USB 3.0), MJPEG (USB 2.0)</li> <li style="margin-bottom: 5px;">Dimensiones: 90mm (Ancho) × 60mm (Profundo) × 16mm (Alto)</li> <li style="margin-bottom: 5px;">Peso: 47 gramos</li> <li style="margin-bottom: 5px;">Temperatura de operación: 0°C - 40°C / 32°F - 104°F</li> <li style="margin-bottom: 5px;">Temperatura de almacenamiento: -20°C - 60°C / -4°F - 140°F</li> <li style="margin-bottom: 5px;">Humedad de operación: 20% - 80% RH (sin condensación)</li> <li style="margin-bottom: 5px;">Humedad de almacenamiento: 10% - 90% RH (sin condensación)</li> </ul> </div> </div> <div style="flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;"> <div style="padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;">Interfaces y Conectividad</div> <div style="padding: 15px; color: inherit;"> <ul style="padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;"> <li style="margin-bottom: 5px;">Entrada HDMI: 1 × IN (HDMI Tipo A, hembra de 19 pines)</li> <li style="margin-bottom: 5px;">Salida HDMI: 1 × OUT (HDMI Tipo A, hembra de 19 pines)</li> <li style="margin-bottom: 5px;">Salida USB: 1 × USB Tipo A hembra (USB 3.1 GEN 1)</li> <li style="margin-bottom: 5px;">Alimentación: USB 5V / 900mA</li> <li style="margin-bottom: 5px;">Consumo de energía: 3.5W (Máximo)</li> <li style="margin-bottom: 5px;">Protección ESD: IEC 61000-4-2: ±8kV (descarga por aire) y ±4kV (descarga por contacto)</li> </ul> </div> </div> <div style="padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;">Videoconferencias Profesionales</div> <div style="padding: 15px; color: inherit;"> <p style="margin: 0; font-size: 14px;">Ideal para integrar cámaras HDMI profesionales en sistemas de videoconferencia empresarial</p> </div> <div style="flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;"> <div style="padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;">Streaming y Broadcasting</div> <div style="padding: 15px; color: inherit;"> <p style="margin: 0; font-size: 14px;">Perfecto para retransmisiones en vivo desde consolas de juego, cámaras profesionales y dispositivos HDMI</p> </div> <div style="flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;"> <div style="padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;">Educación y Capacitación</div> <div style="padding: 15px; color: inherit;"> <p style="margin: 0; font-size: 14px;">Captura de contenido educativo desde reproductores Blu-ray, DVD y dispositivos multimedia</p> </div> <div style="flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;"> <div style="padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;">Presentaciones Corporativas</div> <div style="padding: 15px; color: inherit;"> <p style="margin: 0; font-size: 14px;">Conectividad HDMI para salas de reuniones y sistemas de presentación profesional</p> </div> <div style="flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;"> <div style="padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;">Producción de Contenido</div> <div style="padding: 15px; color: inherit;"> <p style="margin: 0; font-size: 14px;">Captura de video para edición y postproducción desde múltiples fuentes HDMI</p> </div> <div style="flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;"> <div style="padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;">Monitoreo y Visualización</div> <div style="padding: 15px; color: inherit;"> <p style="margin: 0; font-size: 14px;">Transmisión simultánea a PC y monitor/TV mediante salida HDMI de bypass</p> </div> </div> </div> <div style="border: 0; border-top: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); margin: 30px 0;"> </div>

ESPECIFICACIONES

|                  |                                                       |
|------------------|-------------------------------------------------------|
| Característica 1 | Escalado automático 4K60 a 1080p60 sin configuración  |
| Característica 2 | Transmisión USB hasta 300-350 MB/s de velocidad       |
| Característica 3 | Compatible con software profesional VLC, OBS y XSplit |
| Característica 4 | Indicadores LED de alimentación y estado de enlace    |
| Característica 5 | Diseño ultraligero de 47 gramos para movilidad        |
| Característica 6 | Operación sin drivers en Windows, Linux y macOS       |