



Adaptador de carga mínima para interruptores que controlan iluminación LED, CFL, fluorescente y ELV, 120-277 V, se instala junto a la carga, una pieza por interruptor

SKU: LUTMLC Marca: LUTRON ELECTRONICS Categoría: Lutron Caseta Wireless

\$206.85

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='color: inherit; background-color: transparent; font-family: Arial, sans-serif; line-height: 1.6;'><p style='margin-bottom: 16px;'>El adaptador de carga mínima LUT-MLC de Lutron ayuda a garantizar el funcionamiento correcto de interruptores que controlan iluminación LED, CFL, fluorescente y ELV cuando no hay conexión de neutro disponible en el apagador. Se instala en la caja de conexiones o en la luminaria, conectado entre el vivo conmutado y el neutro, en paralelo con la carga. Opera en instalaciones de 120 a 277 V~ a 50/60 Hz y solo se requiere una pieza por interruptor. Es un accesorio útil en proyectos residenciales y comerciales donde se sustituyen apagadores tradicionales por controles electrónicos de dos hilos.</p><h3 style='color: inherit; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px; margin-top: 24px;'>Características principales</h3><ul style='padding-left: 20px; margin-bottom: 24px;'>Garantiza el funcionamiento correcto del interruptor con cargas LED, CFL, fluorescentes y ELVPensado para interruptores electrónicos que no disponen de conexión de neutroSe conecta en paralelo con la carga, entre el vivo conmutado y el neutroSe instala en la caja de conexiones o directamente en la luminariaOpera en instalaciones de 120 a 277 V~ a 50/60 HzSolo se requiere una pieza por interruptor<h3 style='color: inherit; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px; margin-top: 24px;'>Especificaciones técnicas</h3><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 12px;'><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;'><strong style='display: block; font-size: 12px; text-transform: uppercase; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;'>Voltaje de operación120-277 V~ 50/60 Hz</div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;'><strong style='display: block; font-size: 12px; text-transform: uppercase; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;'>Cargas compatiblesLED, CFL, fluorescente y ELV</div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;'><strong style='display: block; font-size: 12px; text-transform: uppercase; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;'>Cantidad requerida1 pieza por interruptor</div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;'><strong style='display: block; font-size: 12px; text-transform: uppercase; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;'>Garantía1 año</div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;'><strong style='display: block; font-size: 12px; text-transform: uppercase; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;'>País de origenEstados Unidos</div></div><h3 style='color: inherit; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px; margin-top: 24px;'>Videos</h3><div style='position: relative; padding-bottom: 56.25%; height: 0; overflow: hidden; margin-bottom: 20px;'><iframe style='position: absolute; top: 0; left: 0; width: 100%; height: 100%; border: none;' src='https://www.youtube.com/embed/51QLiZEKks' allowfullscreen></iframe></div><div style='position: relative; padding-bottom: 56.25%; height: 0; overflow: hidden; margin-bottom: 20px;'><iframe style='position: absolute; top: 0; left: 0; width: 100%; height: 100%; border: none;' src='https://www.youtube.com/embed/sXn5ZhPtP0Y' allowfullscreen></iframe></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Garantiza el funcionamiento correcto del interruptor con cargas LED, CFL, fluorescentes y ELV
Característica 2	Pensado para interruptores electrónicos que no disponen de conexión de neutro
Característica 3	Se conecta en paralelo con la carga, entre el vivo conmutado y el neutro
Característica 4	Se instala en la caja de conexiones o directamente en la luminaria
Característica 5	Opera en instalaciones de 120 a 277 V~ a 50/60 Hz
Característica 6	Solo se requiere una pieza por interruptor