



Adaptador de conector BNC macho a 2 terminales-tornillo para cables AWG-26-14, en aplicaciones Video Vigilancia, Níquel/ Oro/ PTFE y PVC.

SKU: TT-RG-17 Marca: EPCOM TITANIUM Categoría: Cable Coaxial y Conectores

\$6.54

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; max-width: 1200px; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;*> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;*> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;*> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;*>Descripción</h3> <p style='font-size: 15px; color: inherit; margin-top: 0;*>Nueva gama de conectores y adaptadores BNC para aplicaciones con cables RG-59/ RG-6 en conexiones a cámaras, monitores o DVR.</p> </div> </div> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;*> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;*> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;*>Características</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;*> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;*> <li style='margin-bottom: 5px;*>Adaptador de conector BNC macho a 2 terminales tipo tornillo <li style='margin-bottom: 5px;*>Impedancia: 75 Ohm <li style='margin-bottom: 5px;*>Tipo de conector: BNC macho a terminales AWG-26-14 <li style='margin-bottom: 5px;*>Construcción: Níquel, Oro, PTFE y PVC <li style='margin-bottom: 5px;*>Dimensiones: 13.9 mm de diámetro y 41.2 mm de longitud <li style='margin-bottom: 5px;*>El conector puede ser de color Rojo o Verde </div> </div> <hr style='border: 0; border-top: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); margin: 30px 0;*> </div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Conexión rápida sin herramientas de crimpado
Característica 2	Impedancia 75 ohm para señal de video sin pérdidas
Característica 3	Terminales tornillo para cables sólidos o trenzados
Característica 4	Construcción con contactos dorados para durabilidad
Característica 5	Diseño compacto de 41.2 mm para gabinetes densos
Característica 6	Compatible con infraestructura coaxial RG-59 y RG-6 existente