



Adaptador de Conector / Mini UHF Macho a BNC Hembra / Montaje en Línea / Cuerpo Bronce Niquelado / Contacto Oro / Aislante Teflón

SKU: RFU-622 Marca: RF INDUSTRIES,LTD Categoría: Adaptadores RF (BNC, N, UHF, SMA, TNC, FME)

\$120.52

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;*><div style='margin-bottom: 30px;*><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;*>Adaptador coaxial en línea diseñado para interconectar sistemas con interfaz Mini UHF macho a equipos o cables con conector BNC hembra. Fabricado con cuerpo de bronce niquelado que proporciona resistencia mecánica y protección contra corrosión en entornos de operación continua. El contacto central recubierto en oro garantiza baja resistencia de contacto y estabilidad en la transmisión de señal RF. El aislante dieléctrico de teflón ofrece bajo factor de pérdida y comportamiento predecible en un amplio rango de frecuencias. Su configuración de montaje en línea permite integración directa sin requerir pigtails ni adaptadores adicionales, reduciendo puntos de fallo en el trayecto de señal. El formato compacto está optimizado para instalaciones en gabinetes, paneles de conectividad y equipos portátiles donde el espacio disponible es limitado.</p></div><div style='margin-bottom: 30px;*><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;*>Características Generales</h3><ul style='padding-left: 20px; color: inherit; opacity: 0.85;*>Tipo de adaptador: Mini UHF macho a BNC hembraModo de montaje: En líneaMaterial del cuerpo: Bronce niqueladoMaterial del contacto central: OroAislante dieléctrico: TeflónDiseño compacto para espacios reducidos</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;*><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;*><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;*>Eléctricas y de Material</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; color: inherit; opacity: 0.85; font-size: 14px; line-height: 1.8;*>Tipo de adaptador: Mini UHF macho a BNC hembraContacto central: Recubierto en oroAislante dieléctrico: Teflón</div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;*><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;*>Mecánicas y Montaje</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; color: inherit; opacity: 0.85; font-size: 14px; line-height: 1.8;*>Modo de montaje: En líneaCuerpo: Bronce niquelado resistenteDiseño: Compacto para espacios reducidos</div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;*><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;*>Contenido del Paquete</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; color: inherit; opacity: 0.85; font-size: 14px; line-height: 1.8;*>Adaptador en línea Mini UHF macho a BNC hembra</div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Conversión directa entre interfaces Mini UHF y BNC sin cables adicionales
Característica 2	Montaje en línea para integración rápida en trazados existentes
Característica 3	Contacto central con recubrimiento de oro para óptima conductividad
Característica 4	Cuerpo de bronce niquelado con alta resistencia a corrosión
Característica 5	Aislante de teflón para estabilidad dieléctrica en RF
Característica 6	Diseño compacto para instalaciones con restricción de espacio