



Adaptador de Conector RF / BNC Hembra a SMA Hembra / Montaje en Línea / Cuerpo Niquelado / Contacto de Oro / Aislante de Teflón

SKU: RFB-1142 Marca: RF INDUSTRIES,LTD Categoría: Adaptadores RF (BNC, N, UHF, SMA, TNC, FME)

\$125.16

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style="width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;"><div style="margin-bottom: 30px;"><p style="text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;">Adaptador coaxial en línea diseñado para interconectar sistemas de radiofrecuencia que operan con conectores BNC y SMA de configuración hembra. Fabricado con cuerpo de latón niquelado que proporciona resistencia a la corrosión en entornos de uso continuo, contacto central de oro para conductividad eléctrica optimizada, y aislante dieléctrico de teflón que garantiza estabilidad dieléctrica en aplicaciones de RF. El diseño de montaje en línea permite integración directa entre equipos sin necesidad de pigtails o cables de transición, reduciendo puntos de falla y pérdidas de inserción. Compatible con radios portátiles profesionales Kenwood series G/80/160/202/212/170 y Uniden modelos SPU48/SPH58.</p></div><div style="margin-bottom: 30px;"><h3 style="font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;">Características Generales</h3><ul style="list-style: none; padding: 0; margin: 0;"><li style="padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;">• Tipo de adaptador: Conector BNC hembra a SMA hembra<li style="padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;">• Modo de montaje: En línea<li style="padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;">• Material del cuerpo: Latón niquelado<li style="padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;">• Material del contacto central: Oro<li style="padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;">• Aislante dieléctrico: Teflón (PTFE)<li style="padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;">• Aplicación: Radios portátiles Uniden SPU48/SPH58; Kenwood G/80/160/202/212/170</div><div style="display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;"><div style="flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;"><h4 style="margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;">Especificaciones Eléctricas y de Materiales</h4><ul style="list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;"><li style="padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);">Conector A: BNC hembra<li style="padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);">Conector B: SMA hembra<li style="padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);">Configuración: Adaptador en línea<li style="padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);">Cuerpo: Latón niquelado (resistencia a corrosión)<li style="padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);">Contacto central: Oro (alta conductividad)<li style="padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);">Aislante dieléctrico: Teflón (PTFE)</div><div style="flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;"><h4 style="margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;">Compatibilidad de Equipos</h4><ul style="list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;"><li style="padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);">Uniden: SPU48, SPH58<li style="padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);">Kenwood Serie G<li style="padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);">Kenwood: TK-80, TK-160<li style="padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);">Kenwood: TK-202, TK-212</div></div><div style="flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;"><h4 style="margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;">Contenido del Paquete</h4><ul style="list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;"><li style="padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);">1 adaptador en línea BNC hembra a SMA hembra</div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Conversión directa entre interfaces BNC y SMA sin cables adicionales
Característica 2	Cuerpo niquelado que elimina corrosión en ambientes industriales
Característica 3	Contacto central de oro que minimiza pérdidas de señal en RF
Característica 4	Aislante de teflón que soporta altas frecuencias con bajo VSWR
Característica 5	Montaje en línea que reduce estrés mecánico en conexiones críticas
Característica 6	Compatibilidad verificada con radios Kenwood y Uniden profesionales