



Adaptador de Conector RF / Mini-UHF Hembra a BNC Macho / Montaje en Línea / Impedancia 50Ω / Cuerpo Bronce Niquelado / Contacto Oro 24K / Aislante Teflón

SKU: RFU-627 Marca: RF INDUSTRIES,LTD Categoría: Adaptadores RF (BNC, N, UHF, SMA, TNC, FME)

\$161.12

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style="width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;"><div style="margin-bottom: 30px;"><p style="text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;">Adaptador de interconexión RF diseñado para aplicaciones profesionales de telecomunicaciones, instrumentación de prueba y sistemas de radiofrecuencia. Permite la transición directa entre conectores Mini-UHF hembra y BNC macho sin requerir cables pigtail adicionales, reduciendo puntos de falla y pérdidas de inserción. La construcción con cuerpo de bronce niquelado, contacto central chapado en oro de 24 quilates y aislante dieléctrico de teflón de alta pureza garantiza estabilidad eléctrica y mecánica en entornos de operación continua. Configuración de montaje en línea que facilita la integración en espacios confinados de equipos de comunicación, analizadores de red y sistemas de distribución de señal RF.</p></div><div style="margin-bottom: 30px;"><h3 style="font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); padding-bottom: 8px;">Características Generales</h3><ul style="list-style: none; padding: 0; margin: 0;"><li style="padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); color: inherit; opacity: 0.9;">Tipo de adaptador: Mini-UHF hembra a BNC macho<li style="padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); color: inherit; opacity: 0.9;">Modo de montaje: En línea<li style="padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); color: inherit; opacity: 0.9;">Material del cuerpo: Bronce niquelado<li style="padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); color: inherit; opacity: 0.9;">Contacto central: Oro 24K<li style="padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); color: inherit; opacity: 0.9;">Aislante dieléctrico: Teflón de alta pureza<li style="padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); color: inherit; opacity: 0.9;">Impedancia: 50Ω</div><div style="display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;"><div style="flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 6px; padding: 20px; background-color: transparent;"><h4 style="margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.8;">Desempeño Eléctrico</h4><div style="font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.9;"><div style="margin-bottom: 10px;">Impedancia característica: 50Ω</div><div style="margin-bottom: 10px;">Configuración de conectores: Mini-UHF hembra / BNC macho</div><div>Contacto central: Chapado en oro 24K</div></div><div style="flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 6px; padding: 20px; background-color: transparent;"><h4 style="margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.8;">Materiales y Construcción</h4><div style="font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.9;"><div style="margin-bottom: 10px;">Cuerpo exterior: Bronce con recubrimiento de níquel</div><div style="margin-bottom: 10px;">Contacto central: Chapado en oro 24K</div><div>Aislante dieléctrico: Teflón (PTFE) de alta pureza</div><div>Tipo de montaje: En línea (inline)</div></div></div><div style="flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 6px; padding: 20px; background-color: transparent;"><h4 style="margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.8;">Contenido del Paquete</h4><div style="font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.9;"><div style="margin-bottom: 10px;">Unidad incluida: 1 adaptador RFU627</div><div>Configuración: Mini-UHF hembra a BNC macho</div></div></div></div></div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Conexión directa entre sistemas Mini-UHF y BNC sin cables adicionales
Característica 2	Montaje en línea para integración compacta en rack o panel
Característica 3	Contacto central dorado 24K para baja pérdida de inserción
Característica 4	Cuerpo de bronce niquelado resistente a corrosión y desgaste
Característica 5	Aislante de teflón de alta pureza para estabilidad dieléctrica
Característica 6	Impedancia 50Ω optimizada para señales de RF de alta frecuencia