



Adaptador de Conector RF / TNC Macho a UHF Hembra SO-239 / Montaje en Línea / Cuerpo Bronce Niquelado / Contacto Oro / Aislante Teflón

SKU: RFT-1235 Marca: RF INDUSTRIES,LTD Categoría: Adaptadores RF (BNC, N, UHF, SMA, TNC, FME)

\$86.88

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;*><div style='margin-bottom: 30px;*><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;*>Adaptador de conector RF diseñado para interconectar dispositivos con interfaz TNC macho a sistemas equipados con conector UHF hembra (SO-239). Su configuración de montaje en línea permite la integración directa en tramos de cable coaxial sin requerir herramientas especializadas ni modificaciones en la infraestructura existente. El cuerpo construido en bronce con acabado de níquel proporciona estabilidad mecánica y resistencia a condiciones ambientales adversas en instalaciones de telecomunicaciones, mientras que el contacto central de oro garantiza transferencia de señal con mínimas pérdidas por resistencia de contacto. El aislante dieléctrico de teflón ofrece propiedades de alta resistencia dieléctrica y estabilidad térmica para aplicaciones en entornos de operación continua.</p></div><div style='margin-bottom: 30px;*><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;*>Características Generales</h3><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0;*><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.8;*>• Adaptador de conector TNC macho a UHF hembra (SO-239)<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.8;*>• Montaje en línea para fácil instalación<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.8;*>• Cuerpo de bronce niquelado, duradero<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.8;*>• Contacto central de oro para mejor conductividad<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.8;*>• Aislante dieléctrico de teflón, alta resistencia<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.8;*>• Diseño compacto ideal para espacios reducidos</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;*><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;*><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;*>Desempeño y Materiales</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;*><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);*>Tipo de adaptador: De conector TNC macho a UHF hembra (SO-239)<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);*>Modo de montaje: En línea<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);*>Cuerpo: Bronce niquelado<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);*>Contacto central: Oro<li style='padding: 6px 0;*>Aislante dieléctrico: Teflón</div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;*><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;*>Físicas y Mecánicas</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;*><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);*>Configuración: Adaptador en línea<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);*>Factor de forma: Compacto<li style='padding: 6px 0;*>Aplicación de espacio: Instalaciones en espacios reducidos</div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;*><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;*>Contenido del Paquete</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;*><li style='padding: 6px 0;*>• Adaptador en línea de conector TNC macho a conector UHF hembra (SO-239)</div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Conectividad entre sistemas TNC y UHF sin cables adicionales
Característica 2	Montaje en línea para integración directa en tramos de cable
Característica 3	Cuerpo de bronce niquelado con resistencia a corrosión y desgaste
Característica 4	Contacto central de oro para conductividad eléctrica optimizada
Característica 5	Aislante dieléctrico de teflón para alta resistencia dieléctrica
Característica 6	Diseño compacto para instalación en espacios de rack o gabinete reducidos

RimeIT - Toluca, Estado de México - Comprobante interno NO fiscal - si requieres CFDI 4.0 solicitalo en tu cuenta de cliente. | 16/09/2026 18:17