



Adaptador de corriente AC/DC / Entrada 100-240 VCA / Salida 5 VCC @ 3 A / Conectores USB-C y micro-USB

SKU: PLUSC3000 Marca: EPCOM POWERLINE Categoría: Fuentes de Alimentación

\$141.40

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='color: inherit; background-color: transparent; font-family: 'Segoe UI', Roboto, Helvetica, Arial, sans-serif; max-width: 900px; margin: 0 auto;'><p style='color: inherit; background-color: transparent; line-height: 1.6; margin-bottom: 20px;'>Adaptador de corriente AC/DC profesional con salida regulada de 5 VCC a 3 A, diseñado para alimentar de forma estable y segura una amplia gama de dispositivos electrónicos portátiles y equipos de seguridad. Su entrada universal de 100-240 VCA permite su uso en cualquier región geográfica sin necesidad de transformadores adicionales. Incorpora tecnología de fuente conmutada (SMPS) que garantiza alta eficiencia energética con mínima generación de calor, junto con filtro EMI y protecciones integrales que aseguran la integridad del equipo conectado. Los conectores duales USB tipo C y micro-USB ofrecen versatilidad de conexión para smartphones, tablets, cámaras de circuito cerrado, terminales de comunicaciones y dispositivos de videovigilancia.</p><h3 style='color: inherit; background-color: transparent; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 10px; margin-top: 30px;'>Características principales</h3><ul style='color: inherit; background-color: transparent; line-height: 1.8; padding-left: 20px;'>Entrada universal 100-240 VCA, 50/60 Hz para uso globalSalida estable de 5 VCC con corriente máxima de 3 ATecnología de carga rápida compatible con múltiples protocolosConectores duales: USB tipo C y micro-USBFiltro EMI integrado y protección integral contra cortocircuitos, sobrecorriente y sobrevoltajeArquitectura compacta tipo fuente conmutada (SMPS) de alta eficiencia<h3 style='color: inherit; background-color: transparent; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 10px; margin-top: 30px;'>Especificaciones técnicas</h3><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 15px; margin-top: 20px;'><div style='flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 8px; padding: 15px; background-color: transparent;'><div style='font-weight: 600; color: inherit; margin-bottom: 8px; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 5px;'>Eléctricas de entrada</div><div style='color: inherit; line-height: 1.6;'>Voltaje: 100-240 VCA
Frecuencia: 50/60 Hz
Tipo: Entrada universal</div></div><div style='flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 8px; padding: 15px; background-color: transparent;'><div style='font-weight: 600; color: inherit; margin-bottom: 8px; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 5px;'>Eléctricas de salida</div><div style='color: inherit; line-height: 1.6;'>Voltaje: 5 VCC
Corriente: 3 A
Potencia: 15 W
Tecnología: Fuente conmutada (SMPS)</div></div><div style='flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 8px; padding: 15px; background-color: transparent;'><div style='font-weight: 600; color: inherit; margin-bottom: 8px; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 5px;'>Conectividad</div><div style='color: inherit; line-height: 1.6;'>Puerto 1: USB tipo C
Puerto 2: Micro-USB
Configuración: Adaptador de pared</div></div><div style='flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 8px; padding: 15px; background-color: transparent;'><div style='font-weight: 600; color: inherit; margin-bottom: 8px; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 5px;'>Protecciones y filtros</div><div style='color: inherit; line-height: 1.6;'>Filtro EMI: Integrado
Protección integral: Cortocircuito, sobrecorriente, sobrevoltaje
Estabilidad: Salida regulada</div></div><div style='flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 8px; padding: 15px; background-color: transparent;'><div style='font-weight: 600; color: inherit; margin-bottom: 8px; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 5px;'>Diseño y aplicaciones</div><div style='color: inherit; line-height: 1.6;'>Formato: Compacto y portátil
Uso: Viajes, campo, instalaciones fijas
Aplicaciones: Smartphones, tablets, cámaras CCTV, terminales de comunicaciones, equipos de seguridad, monitores LCD, discos duros externos, consolas de videojuegos portátiles</div></div></div><div style='flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 8px; padding: 15px; background-color: transparent;'><div style='font-weight: 600; color: inherit; margin-bottom: 8px; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 5px;'>Identificación</div><div style='color: inherit; line-height: 1.6;'>Marca: EPCOM POWERLINE
Modelo: PLUSC3000
Categoría: Adaptador AC/DC, fuente de alimentación switching</div></div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Carga rápida para múltiples dispositivos móviles
Característica 2	Filtro EMI integrado para operación estable
Característica 3	Protección integral contra sobrecargas eléctricas
Característica 4	Diseño compacto ideal para viajes y campo
Característica 5	Compatible con tablets, smartphones y equipos de seguridad
Característica 6	Fuente switching de alta eficiencia energética