



Adaptador de Corriente para Manguera JLML-2835-07

SKU: JLPM-13-08 Marca: JWL Categoría: Herramientas y Accesorios de Instalación

\$20.76

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; max-width: 1200px; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;*> <!-- Sección de características principales --> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;*> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;*> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;*>Características Principales</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;*> <li style='margin-bottom: 5px;*>Adaptador de corriente para Manguera Led 127 V <li style='margin-bottom: 5px;*>Compatible con Manguera JLML-2835-07 </div> <!-- Sección de especificaciones técnicas --> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;*> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;*> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;*>Especificaciones Técnicas</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;*> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;*> <li style='margin-bottom: 5px;*>Voltaje: 110VAC <li style='margin-bottom: 5px;*>Corriente: 4.20 A <li style='margin-bottom: 5px;*>Material: Resina Transparente <li style='margin-bottom: 5px;*>Tipo de fuente de luz: LED Tipo SMD <li style='margin-bottom: 5px;*>Temperatura de color: Blanca 6500K, Cálida 2700K <li style='margin-bottom: 5px;*>Protección: IP65 <li style='margin-bottom: 5px;*>Vida Útil: 50,000 horas <li style='margin-bottom: 5px;*>Carrete: 50 metros <li style='margin-bottom: 5px;*>Ángulo de Luz: 120° <li style='margin-bottom: 5px;*>Temperatura de trabajo: -15 a 50°C <li style='margin-bottom: 5px;*>Distancia de corte: Cada 10cm </div> </div> <!-- Sección de características del producto --> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;*> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;*>Características del Producto</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;*> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;*> <li style='margin-bottom: 5px;*>Protegida con resina transparente, altamente flexible <li style='margin-bottom: 5px;*>Incluye adaptador de alimentación y kit de instalación <li style='margin-bottom: 5px;*>Resistente al polvo y chorros de agua <li style='margin-bottom: 5px;*>Cumple con norma NOM-003-SCFI-2014 </div> <!-- Sección de instalación --> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;*> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;*>Instrucciones de Instalación</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;*> <ol style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px;*> <li style='margin-bottom: 5px;*>Situar la manguera y el conector de manera correcta para la conexión <li style='margin-bottom: 5px;*>Abrir el conector para tener acceso a los pines de conexión, identificar el lado correspondiente de la manguera <li style='margin-bottom: 5px;*>Aliñear los pines con la manguera <li style='margin-bottom: 5px;*>Cerrar el conector presionando fuerte <li style='margin-bottom: 5px;*>Puede realizar cortes cada 10cm (requiere un adaptador de corriente para cada corte) </div> <!-- Separador --> <hr style='border: 0; border-top: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); margin: 30px 0;*> </div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Protección IP65 contra polvo y chorros de agua
Característica 2	Resina transparente altamente flexible
Característica 3	Incluye adaptador de alimentación y kit de instalación
Característica 4	Corte cada 10 cm con adaptador adicional
Característica 5	Temperatura de color blanca 6500K o cálida 2700K
Característica 6	Vida útil de 50,000 horas de operación